

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Hans Hürlimann, Traktoren- und Motorenwerke Marke: HÜRLIMANN
Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): Wil (St. G.) D 200 Treibstoff: Dieselöl

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.'batterien, Werkzeug, Res.'rad)	2080 kg	735 kg	1345 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg
Zahl der Sitzplätze: <u>1</u> (nach M. F. V.) (Gewicht auf Schild = ganz leerer Traktor)			

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: H'räder Differentialsperre: ja

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: Metallschild, am Motorgehäuse-Unterteil, vorn, rechts
Achsenabstand: 1780 mm Spurweite: vorn 1306 mm hinten 1290 mm
äusserer Wendekreisdurchmesser: links 5,60 m rechts 5,60 m Lenkung: Mitte
Anzahl Vorwärtsgänge: 5 Max.'geschwindigkeit im I. Gang: 2,8 im grössten Gang: 20 km/Std. *
Reifendimensionen vorn: 6.00×15" hinten: 1200×300 (Stollen)
Anhängevorrichtung (System): Stecknagel, 3 Stufen Höhe ab Boden: 700 mm
Bodenfreiheit 280 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: Metallschild, am Motorgehäuse-Unterteil, vorn, rechts
Hersteller des Motors: Hürlimann Typ: D 200 Art: Diesel, Reihenmotor
Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 100 mm Kolbenhub: 128 mm Takt: 4
Zylinderinhalt zus.: 4021 cm³ Bremsleistung: 45 PS Steuer-PS (K_{eff} 0,4): 20,48



26.

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Handbremse, rechts, mechanisch Wirkend auf Hinterräder

II. Bremse Art: Fussbr. (komb. mit Kupplung) Wirkend auf Hinterräder

Motorbremse Art:

Anlage für Anhängerbremsung: System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Scintilla Abblendsystem: Duplo

Stand- bzw. Markierlichter: 2 (im Scheinwerfer)

Schlusslicht: ..1..... Stopplicht: Nummerbeleuchtung: ja

Winker: System: Lage:

Blinker: System: Lage:

Warnvorrichtung: ..1. elektrisches Horn

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): Hersteller:

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): mm.

Gesamtbreite des Fahrzeugs: mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: mm

Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: mm

Anzahl Türen:

Bemerkungen: *) Geschwindigkeit kontrollieren. Der Typ D 200 darf als gemischt-wirtschaftlicher od. gewerblicher Traktor nur dann Verwendung finden, wenn das Kupplungspedal links und das Fussbremspedal rechts angebracht wird. Für Fahrten in Städten ist eine Abgasleitung vom Austritt des Auspufftopfes nach hinten anzubringen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Wil. (St. G.), 11. 2. 47..

Das Sekretariat: