

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Typ

MERCEDES - BENZ

Typ-Bezeichnung, Bauform, Zugklasse

Roadster und
300 S Cabriolet

Typschlüsselzahl

W. 1 1 8 3

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "Baumuster 300 S" rechts oben a/Spritzwand, a/Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn, rechts oben auf Wangsträger (beim Motor-Hinterteil)
 Motornummer eingeschlagen Rechts, oben auf Motorgehäuse, Mitte Motor
 Hersteller des Fahrgestells DAIHLER BENZ A.G., STUTTGART-Untertürkheim (D)
 Hersteller des Motors DAIHLER BENZ A.G., STUTTGART-Untertürkheim (D)

MOTOR

Marke u. Typ MERCEDES M 188
 AnReihenn. obengast.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 6 Zyls 4
 Zyl.-Bohrung 85 mm
 Kolbenhub 88 mm
 Steuer PS 15,259
 Zyl.-Inhalt zul. 2'996 cm³
 Benzin-PS 150
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antriebs auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse: Hydraulisch, IB.,
 auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB.,
 Kabelzug, auf Hinterräder
 3. Bremse ---
 Anhängerbremse ---
 Lenkung Links
 Antriebsverteilung ---
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang 47 km/h, im 4. Gang 175 km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller DAIHLER-BENZ A.G.
 Art, Form STUTTGART
 Cabriolet
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 2
 Vorn 2 Hinten 2
 Notausstieg
 Stabplätze ---
 Einbauelemente Sonderart ---
 Sonderausg. ---

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BELASTUNG

	Vorderrachse	Hinterrachse	Total
Leerge wicht des fahrbereiten Fahrzeuges	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 A. 5v)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	960 kg	1'000 kg	1'960 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (Nennwert)	850 kg	895 kg	1'745 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Belastung: Dimensionen		6.70 - 15	ähnlich - 15
Maxim. Tragkraft (pro Rad)	550 kg	am Achse 1'100 kg	1'100 kg

1 1 8 3 W. 1 1 8 3 MERCEDES-BENZ/DAHLER-KOMMISSION

Scheinwerfer Marke BOSCH

Stand / Markierlichter 2/ in den Scheinwerfern

Stoplichter 2/ links u. rechts, orange, 15 Watts

Richtungsanzeiger System 4/ Blinker m/ Kontrolllampe

Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhorn

Abblendsystem Duploleuchten/Abblendhaube

Schlusslichter (2/ Rückstrahler)

Kontrolllampe beleuchtet 2/ links und rechts, rot, 5 Watts

Vorn = Oben a/Kotflügel, orange 15 Watts

Hint. = Oben hint. Kotflügel, orange 15 W.
Scheinwischer 2, elektrisch (tandem)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite / vorn	1'480 mm
Spurweite / hinten	1'525 mm
Gesamtbreite vorn	1'920 mm
Gesamtbreite hinten	1'880 mm
Achsenabstand	2'900 mm
Gesamtlänge	4'640 mm
Gesamthöhe (mit Beladung)	1'480 mm
Radstrecke	170 mm
Radhöhe, hinten	1'140 mm
Achsenverstellung (Räder in Boden)	---
Winkelverstellung (Umlenkung)	---
Weg des Wendepunktes-Durchmesser	12,30 m
Weg des Wendepunktes-Durchmesser hinten	12,30 m

BEMERKUNGEN

- k) sowie Bezeichnung "300 S" hinten auf Kofferdeckel
- **) Ferner:
- 2 Nebellampen, mit Standlichter zusammenschaltet
- 2 Rückfahrlichter, mit Rückwärtsgang und über Zündung geschaltet (25 Watts)

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (G.M.F.V.)

Die in dieser Urkunde
 ZÜRICH, den 2.7.1953.

Die Urkunde ist gültig bis