

TYPENDESGHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie <b>L. Motorwagen (Lastwagen)</b>	Marke <b>V W</b>	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen <b>2/26 Pritschenwagen "Pick-up"</b>	Typbeschreibung <b>Nr. 1952</b>
--	---------------------	---	------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **"2/26"** auf Herstellerplakette im Motorraum. Bereifung **6,40 - 15**.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, hinten im Motorraum, unterhalb Benzintank, siehe a/Hersteller-Plakette**  
 Motornummer eingeschlagen **Auf Dynamosupport, unterhalb Dynamo.**  
 Hersteller des Fahrgestells  
 Hersteller des Motors **) VOLKSWAGENWERK G.m.b.H., WOLFSBURG (D)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ <b>VW - 2 30 PS</b>	Anzahl Achsen <b>2</b>	Hersteller <b>VOLKSWAGENWERK WOLFSBURG</b>
Art <b>Boxermotor, OHV</b>	Antrieb auf <b>Hinterräder</b>	Art/Form <b>offene Brücke a/Seitentüren a/Wunsch a/Blächenverdeck</b>
Treibstoff <b>Benzin</b>	1. Bremse <b>Fussbremse : Hydraulisch, 1B., a/ alle 4 Räder</b>	Anzahl Türen <b>2</b>
Zyl-Zahl <b>4</b> Takt <b>4</b>	2. Bremse <b>Handbremse : Mechanisch, 1B., (Kabelzug) a/Hinterräder</b>	Sitzplätze <b>Total 2 (1)</b>
Zyl-Löhrung <b>77</b> mm	3. Bremse <b>-</b>	Vorn <b>2</b> Mitte <b>-</b> Hinten <b>-</b>
Kolbentrieb <b>64</b> mm	Anhängbremse <b>-</b>	Stahplätze <b>-</b>
Stator PS <b>6,071</b>	Lenkung <b>Frontlenkung - Links</b>	Für Motorräder: Soziussitz <b>-</b>
Zyl-Inhalt aus. <b>1'192</b> cm <sup>3</sup>	Anhängvorrichtung <b>-</b>	Seltenwagen <b>-</b>
Bremse PS <b>30 DIN</b>	Anzahl Vorwärtsgänge <b>4</b>	
Kühlung <b>Luft (Gebläse)</b>	Geschw. l. 1. Gang <b>16</b> Im dir. Gang <b>80 km/h</b>	
Legs des Motors <b>Hinten</b>		

GEWICHTSYERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberchten Fahrgestells		kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	<b>1'850</b> kg
Leergewicht des fahrberchten Fahrzeuges (karossiert) <u>ohne</u> Bl. Verdeck		<b>465</b> kg	<b>500</b> kg	<b>965</b> kg
Nutzlast		kg	kg	<b>885</b> kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				kg
Bereifung: Dimension		<b>6,40 - 15 4 Ply</b>		einfach/doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>530</b> kg)	pro Achse	<b>1'060</b> kg	<b>1'060</b> kg	

**ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 Volt**

Scheinwerfer: Marke **HELLA**  
 Stand-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerfern **1,2** W  
 Stoplichter **1**, Mitte (orange) **10** W  
 Richtungsanzeiger: System **2** Winker + **2** Blinker (Kont. 1)  
 Warnvorrichtung **1**, elektr. Horn (1-Klang)

Abblendsystem Duplolaspen w/Abblendkappe 35/35 W  
 Schlusslichter **1**, links + **2** Rückstrahler **5** W (2)  
 Kontrollnummerbeleuchtung **1**, Mitte Motordeckel **5** W  
 Winker: In hint. Türpfosten versenkt.  
 Lage B)inker: in Orig. Schlusslichtern (3)  
 Scheinwerfer 2, elektrisch

**ALLGEMEINE MASSANGABEN**

Spurweite	{ vorn	1'370 mm
	{ hinten	1'360 mm
Gesamtbreite, vorne	1'710 mm, hinten	1'710 mm
Achsenabstand		2'400 mm
Gesamtlänge		4'190 mm
Gesamthöhe (unbelastet)	Kabine	1'900 mm
Bodenfreiheit		240 mm
Überhang, hinten		823 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Zusserer Wendekreis-Durchm. links		12.00 m
Zusserer Wendekreis-Durchm. rechts		12.00 m
<b>Ladekasten unter Brücke:</b>		
Länge	= 1'200 mm, Breite = 1'600 mm	
(Brücke) Höhe	= 340 mm	
Innenmasse		
Länge des Laderaumes		2'600 mm
Breite des Laderaumes		1'570 mm
Lichte Höhe		— mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		980 mm
Seltenladen (Höhe)		380 mm
Überhang Ladefläche		740 mm
Türe Unt. Laderaum	= 1'120 x 340 mm	

**BEMERKUNGEN**

Lärmessung (7 m seitlich)

Bei max. Betriebsdrehzahl	=	82 Phon
Maschinenlärm	=	84 Phon

**ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (U.M.F.V.)**

- 1) Sitzplätze: Wenn Handbremse nach links versetzt, können 3 Sitzplätze bewilligt werden.
- 2) Schlusslicht: wird vom Importeur montiert, da Original-Schlusslichter (zugl. Rückstrahler) als Blinker abgeändert werden.
- 3) Blinker hinten: werden vom Importeur in Original-Schlusslichter eingebaut.
- 4) Rückblickspiegel: Importeur rüstet diesen Fahrzeugtyp mit 2 Rückblickspiegeln (links und rechts aussen) aus.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Schinzach-Bad, den 18.6.1956.