

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Marke
B M W

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

5 0 3 - Coupé

Typbeschreibung

Nr. 2 0 1 7 / A

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "503" rechts a/Spritzwand, auf Hersteller-Plakette. Ausführung Coupé.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, vorn oben auf Längsträger, unterhalb Ölmasstab, sowie auf Hersteller-Plakette.
 Motornummer eingeschlagen Rechts, vorn oben auf Motor-Gehäuse.
 Hersteller des Fahrgestells)
 Hersteller des Motors) BAYERISCHE MOTORENWERKE, MUENCHEN (D)

MOTOR

Marke u. Typ BMW 503 V-8 3,2 Lt.

Art V-Motor, 90°, häng. Vent.

Treibstoff Benzin

Zyl-Zahl 8 Takt 4

Zyl-Bohrung 82 mm

Kolbenhub 75 mm

Steuer PS 16,137

Zyl-inhalt zus. 3168 cm³

Brems PS 140

Kühlung Wasser

Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2

Antrieb auf Hinterräder

1. Bremse Fußbremse: Hydraulisch, Innenbacken, mit ATE-Vakuum-Bremshilfe, auf alle 4 Räder.

2. Bremse Handbremse: Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder.

3. Bremse —

Antriebsbremse —

Lenkung Links *) - Kegelradgetriebe

Anhängervorrichtung —

Anzahl Vorwärtsgänge 4

Geschw. i. f. Gang 45 km/h im dir. Gang 190 km/h

KAROSSERIE

Hersteller BAYERISCHE MOTORENWERKE

Art / Form MUENCHEN

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen 2

Sitzplätze Total (1) 4

Vorn 2 Mittel - Hinten 2

Stehplätze -

Für Motorräder: Seitenalta -

Seitenwagen -

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderräder	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 M.F.V.)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht (4 Personen + Gepäck)	840 kg	935 kg	1775 kg (1)
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (Karosserie)	750 kg	750 kg	1500 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	6.00 - 16	CONTINENTAL Record	ehnfach / 850/111
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 600 kg) pro Achse	1200 kg	1200 kg	(Extra)

TYPENBESCHEIDIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V

Scheinwerfer: Marke **B O S C H** Abblendsystem Dupliolampen mit Abblendkappe
 Stand-/Markierlichter **2, kombiniert mit Nebellampen** Schlusslichter **2, links und rechts (rot)**
 Stoplichter **2, kombiniert mit Blinker (orange)** Kontrollnummerbeleuchtung **2, Mitte Kofferdeckel**
 Richtungsanzeiger: System **4 Blinker mit Kontrolllampe und Ticker** Lage **V = Seitlich vorn in den Kotflügeln (weiss)**
H = Kombiniert mit Stoplichtern (orange)
 Warnvorrichtung **1, elektr. Doppelhorn (2-Klang) und Lichthupen** Scheibenwischer **2, elektrisch mit Scheibenwasch-Anlage**
 Rückblickenspiegel: **1 Mitte Windschutz-Scheibe** Nebellampen: **2, kombiniert mit Standlichtern **1**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'420 mm
	{ hinten	1'410 mm
Gesamtbreite, vorne	1'740 mm, hinten	1'690 mm
Achsenabstand		2'835 mm
Gesamtlänge		4'700 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'425 mm
Bodenfreiheit		165 mm
Oberhang, hinten		1'100 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Oberhang)		— mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links		11,60 m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts		11,90 m

Massangaben

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Scheinwerfer (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

^{*)} Auf Wunsch: Lenkung Rechts
^{**)} Nebellampen: Kombiniert mit Standlichtern; brennen zusammen mit Abblendlicht.

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (4'800 U/min.) — 80 Phon
 Auspuffvorrichtung mit 2 Töpfen, Auspuffrohr horizontal nach hinten bis hinter Stosstange.

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (H. M.F.V.)

1) Platzzahl: Auf 4 Sitzplätze beschränkt durch Original-Katalog-Angabe und fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht.

Fahrzeug ohne hervorstehende Verzierungen und ohne Motorhauben-Garnitur.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Zürich, den 12.9.1956.