

ANF. DES FÄHRZEUGS	FABRIKBEZEICHNUNG	Typ	Jahr	Nr.
Landwirtschafts-Traktor	F E R G U S O N	F E 3 5 - Dieselmotor	1957	2 1 1 3
Merkmale Bezeichnung "FERGUSON 35" links & rechts oben auf Motorverschalung. Bezeichnung "FE 35" auf Hersteller-Plakette rechts beim Zündschloss. Bezeichnung "SDM" vor Fahrgestell-Nummer. Ausführung mit Dieselmotor. Hersteller des Fahrgestells The STANDARD MOTOR COMPANY Ltd., COVENTRY (GB) Nr. eingeschlagen Hinter dem Schalthebel, oben auf Getriebeflansch, sowie a/Hersteller-Plakette, neben Zündschloss. Marke des Motors S T A N D A R D Betriebsstoff Dieselloil Nr. eingeschlagen Rechts, vorn oben auf Zylinderblock				
Zyl. 4	Bohrung 84,136	Kolbenhub 101,6	Steuer-PS 11,507	Bremse-PS 35
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor			
Hersteller der Karosserie	The STANDARD MOTOR Co. Ltd., COVENTRY (GB)			
Zahl der Plätze: Total	1	(Vorn Mitte Hinten)	Sitzplätze -	
Sozialsitz	-			
Anzahl Türen	- Lenkung: Lego Mitte			
Motor-Typ Diesel	Fussbremse Mechanisch, Innenbacken, Betätigung durch Einzelpedalen zusammenschließbar durch Klinke, wirkend auf beide Hinterräder.			
Art Reihenmotor, Vorkammersystem	Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Handhebel und Gestänge, auf beide Hinterräder.			
Legelage Vorn	Motorbremse -			
Zyl.-Inhalt 20250 cm³	Anhängerbremse -			
Takt 4 Kühlung Wasser	Getriebeart Mechanisch, mit Reduktions-Getriebe			
Antrieb auf Hinterräder	Anz. Vorwärtsgänge: 2 x 3			
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4	Geschwindigkeit: im 1. Gang 1,8 km/h, im dir. Gang 20 km/h. 1)			
Differenzialsperre Keine				
Scheinwerfer: Marke H E L L A	2)	Spannung der elektr. Anlage (2 x 6 V)		12 Volt
Abblendung: System DuploLampen mit Abblendkappe	2)	Fahrrichtungsanzeiger: System		-
Markierlichter 2 in den Scheinwerfern	2)	Lage		-
Nebellampe -		Scheibenwischer		-
Schlusslicht -		Warnvorrichtung		1 elektrisch
Rückstrahler 1 rot, Ø 75 mm, 900 mm ab Boden	3)	Rückblickspegel		-
Stoplicht -		Geschwindigkeitsmesser		-
Kontrollschildebeleuchtung -		Kühlerfigur		Keine
Rückfahrlicht -				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten			
Fahrgestell	Kabine	590	910	1'500	Dimension Tractor	6.00 - 16 4 Ply	11 x 28 4 Ply			
Tragfähigkeit des Fahrgestells leer (karossiert)					620		945			
Nutzlast inkl. Insassen					einfach/gerade		einfach/gerade			
Gesamtwegicht					Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzuggewicht -					
Fabrikgarant. Gesamtgewicht					Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl				90	Phon
						(2'000 U/min. = 20 Km/Std.)				

Aussenmasse in mm				Innenmasse in mm			
Länge	2'972	Oberhang hinten	-	Länge	Höhe		
Breite: vorn <sup>°°</sup> ) 1'520	hinten <sup>°°</sup> ) 1'520	Höhe Laderaum ab Boden	-	Breite			
Höhe	1'370	Wendekreis: links 5'920	rechts 5'950	Oberhang hinten			
Radstand	1'830	Spur: vorn <sup>°</sup> ) 1'220	hinten <sup>°</sup> ) 1'220	Höhe Seitenladen			

**BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:**

- 1) Max. Geschwindigkeit: Regulator am Motor wird von der Importfirma eingestellt und anschliessend plombiert.
  - 2) Scheinwerfer: Müssen auf Supports von ca. 150 mm Länge montiert werden, damit sie bei Einstellung des Fahrzeuges auf mittlere Spurweite bzw. Breite nicht mehr als 400 mm vom äussersten Fz.-Rand zu stehen kommen.
  - 3) Rückstrahler: Zu hoch montiert. Muss tiefer montiert werden (Maximum a/Höhe der Hinterachse).
- <sup>°</sup>) Spurweite: Regulierbar auf 8 Stellungen: Vorn 1'220 - 2'030 mm, Hinten 1'220 - 1'880 mm.
- <sup>°°</sup>) Gesamtbreite: Je nach Spurweite verschieden: Vorn 1'520 - 2'330 mm, Hinten 1'520 - 2'180 mm.