

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------|-------|----------------------|--|
| Art des Fahrzeugs | | Fabrikmarke | | U P M 4/5 ^{Typ} SPEZIAL *) | | Modelljahr | | Typenschein Nr. | |
| Landw.-Traktor | | BUEHRER | | U P M 4/10 Diesel | | 1957 | | 2 3 1 0 | |
| Merkmale "UPM 4/5" oder "UPM 4/10" a/Hersteller-Plakette am Instrumentenbrett - MERCEDES-Diesel- | | | | | | | | | |
| Motor - Hinterachse m/Planeten-Antrieb | | | Betriebsstoff Diesel | | | Anzahl Zyl. | | 4 | |
| Hersteller des Fahrzeugs Fritz BUEHRER, Traktoren- & Motorenfabrik, HINWIL (ZH) CH | | | | | | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Links am Motorseitenträger, sowie auf Hersteller-Plakette | | | | | | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen Links hinten oben auf Motorblock | | | | | | | | | |
| Motor-Typ O M 636 VI E | | | | | | | | | |
| Lage des Motors vorn | | Motorbremse --- | | | | | | | |
| Zyl.-Inhalt 1'767 cm ³ | | Anhängerbremse --- | | | | | | Auslenkmasse in mm | |
| Takte 4 | | Getriebsart mechanisch *) | | Seilw./Spill --- | | Länge 2'720 | | | |
| Kühlung Wasser | | Anzahl Vorwärtsgänge 5 oder 10 | | ZughakenStecknag. 3-stuf. | | Breite 1'610 | | | |
| Antrieb a/Hinterräd. | | Geschw. 1. Gang 1,6 | | Spur V. 1'390 | | Höhe 1'440 | | | |
| Anzahl Achsen 2 | | Geschw. dir. Gang 20 | | Spur H. 1'340 | | Radstand 1'740 | | | |
| Anzahl Reifen 4 | | Differentialsperre vorhanden | | Wandkreis 4,95/5,30 | | Überhang H. --- | | | |
| Fussbremse Mechanisch, IB. a/Ritzelwelle bzw. Hinterräder | | | | | | | | | |
| Handbremse Mechanisch, IB. a/Ritzelwelle bzw. Hinterräder | | | | | | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung | vorn | hinten | Sto. | Innenmasse in mm | |
| Leer | 485 | 840 | 1'325 | Dimension **) | 5.00-16 | 10 - 24 | 4 Ply | Länge --- | |
| Nutzlast | - | - | - | Pneu-Tragk. | 435 | 790 | - | Breite --- | |
| Gesamtgew. | - | - | - | Br.-Auflagefl. | - | - | - | Höhe --- | |
| Fabrikgarant. | - | - | - | Spez. Bodendr. | - | - | - | Höhe Seitenl. --- | |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. --- | | | | Anzahl Türen --- | | | | | |
| Lenkung: Lage | | Mitte | | Motor-Märke | | MERCEDES - BENZ | | | |
| Bohrung | | 75 | | Hub | | 100 | | Steuer-PS 9,000 / 25 | |
| Karosserie-Form Landwirtschafts-Traktor | | | | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | 1 | (vorn - Mitte - hinten -) | | | | | Stehplätze --- | |
| Sitzplatz | | - | Seitenwagen | | - | | | | |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Scheinw. Marke | BOSCH | Fahrerleuchte | --- |
| Abblendsystem | Duplo | | --- |
| Markierlichter | 2/ in den Scheinwerfern | Schleifenscheibe | --- |
| Netzlampe | --- | Warnvorrichtung | 1/ elektrisch (1-Klang) |
| Schlusslicht | --- | Rückblendeplage | --- |
| Rückstrahler | 1/ links unten a/Kotflügel | Geschwindigkeitmesser | --- |
| Stoplicht | --- | Kühlerflügel | --- |
| Kontrollleuchtebeleuchtung | --- | | |
| Rückfahrleuchte | --- | | |
| Elektr. Anlage | | 12 Volt | |
| U/min-Messung | 79 Phos bei 2"100 U/min. | | |

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) "UPH 4/5" = 5 Gänge - "UPH 4/10" = 10 Gänge
- ***) Wird auf Wunsch auch mit folgenden Bereifungen geliefert :
- Vorn = 5.50 - 16" - 5.00 - 19" - 6.00 - 19"
- Hinten = 10 - 24" - 10 - 28" - 8 - 32" - 9 - 32"