

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	MERCEDES - BENZ		300 SL -		198.042 Roadster	1958 2 1 3 4 9 - A				
Merkmale "300 SL/193.042" links a/Spritzwand, a/Herst.-Plak. & als Vorzahl zu Fahrgestell-Nr.										
Ausführung Roadster (Cabriolet)		Beklebstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	5				
Hersteller des Fahrzeugs		DAIMLER - BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Links, vorn oben auf Längsträger, hint. Kühler, sowie a/Herst.-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen		Rechts, vorn auf Motorblock, & a/Hersteller-Plakette								
Motor-Typ		M 193 IONC +)								
Lage des Motors		vorn		Motorbremse	---					
Zyl.-Inhalt		2'996	cm ³	Anhängerbremse	---					
Takte		4		Getriebeart	mech. synchron.					
Kühlung		Wasser		Anzahl Ventile/Zylinder	4					
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang	-					
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang	250					
Anzahl Reifen		4		Differenzialsperr	---					
Vordbremse		Hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Bremzhilfe, auf alle 4 Räder								
Hinterbremse		Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Ereifung	vorn	hinten	Reifen	Innenmasse in mm	
leer		680	650	1'340	Bimonten	6.70-15	6.70-15	NICHELIN	Länge	
Nutzlast		40	110	150	Frau-Tragk.	630	630	X Special	Breite	
Gesamtgew.		720	770	1'490	Br.-Auflagefl.	-	-	-	Höhe	
Fabrikgesamt.		710	850	1'560	Spez. Bodendr.	-	-	-	Wende Seitenl.	
Fabrikgesamt. max. Gesamtgewicht.		---		Anzahl Türen		2				
Lenkung: Lage		Links		Motor-Märke		MERCEDES (Daimler Benz)				
Bohrung		85		Hub		68		Steu-F3 15,259/215(DIN)		
Karosserie-Form		Cabriolet (Roadster)								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2 Plätze - hinten -)		Steckplätze		---		
Geschw.		---		Offenwagen		---		---		

Scheinw. Marke	BOSCH	Fahrlichtanzeiger	4/ Blinker n/Kontrollampe
Abblendsystem	Duplo	V=Ueber Scheinw. (orange)	- H=L.& r. separat (or.)
Markleuchter	2/ in den Scheinwerfern *)	Schaltvorwider	2/ elektrisch
Wahllampe	2/ unter den Scheinwerfern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ links & rechts (rot)	Rückblinkerpedal	2/ Mitte innen unt. & links aussen
Rückstrahler	2/ separat links & rechts (rot)	Geschwindigkeitssensoren	1/ km/h
Stoplicht	2/ kombin. n/Schlusslichter (rot)	KRM-Motor	keine
Kontrollschlüsselbeleuchtung	2/ in Stosst.-Eckner f. lang. Schild		
Rückfahrlicht	2/ über Kontakt & Schalthebel		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Umspannung	85 Phas bei 5000 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Parklichter links und rechts einzeln einschaltbar.
- +) Motor mit Benzin-Einspritzung-Verfahren.