

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-Jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	B M W	6 0 0	1958	2° 4 1 7

Merkmale Fronttüre & Seitentüre - Zwei Sitzbänke - "Typ 600" rechts im Motorraum, a/Horst.-Plak.

"600" Mitte Motordeckel hinten Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 2

Hersteller des Fahrzeugteils BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., M u n c h e n (D)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Quertraverse, hinter Stosstange unter Abdichtungsgummi

Motor-Nr. eingeschlagen hinten auf Gebläsegehäuse oben rechts

Motor-Typ Fiat Twin 600 boxer

Lage des Motors hinten Motorbremse --

Zyl.-inhalt 595 cm³ Anhängerbremse -- Ausseitaßmaß in mm

Takte 4 Getriebeart mechanisch, synchr. Schler./Spill -- Länge 2'900

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Ventile/Lege 4 Zugschaken -- Breite 1'400

Antrieb a/Hinterräder Geschw. I. Gang 20 Spur V. 1'220 Höhe 1'400

Anzahl Achsen 2 Geschw. III. Gang 100 Spur H. 1'160 Radstand 1'700

Anzahl Räder 4 Differentialgetriebe -- Wendehaken 8,60/9,70 Überhang H. 680

Fusorbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabakaus, auf Hinterräder

Gewichte	vorn			hinten			FSM	Innenmaße in mm
	vorn	hinten	Total	Leereifung	vorn	hinten		
Leer	221	340	561	Dimension	5,20-10	5,20-10	4 Ply	Länge ---
Nutzlast *)	126	174	300	Press-Tragk.	290	290	--	Breite ---
Gesamtgew.	347	514	861	Br.-Auffangk.	--	--	--	Höhe ---
Fabrikgarant.	400	535	900	Spez. Bodendr.	--	--	--	Höhe Seitenl. ---

Fabrikgarant. max. Gesamtbruttogew. --- Anzahl Türen 1 + 1 - vorn & seitlich rechts

Lenkung: Lage links Motor-Marke B M W

Bohrung 74 Hub 68 Steuer-PS 2,979 / 19,5

Karosserie-Form Lincunine (DIN)

Zahl der Flitzer: Total 4 (vorn 2 Mitte - hinten 2) Sitzplätze --

Belastung -- Seitenwagen --

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrerleuchtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V=unter Scheinwerfern(weiss)-H=komb.m/Stopl.	
Markenleuchter	2/ in den Scheinwerfern	Schaltensicher	2/ elektrisch (orange)
Werkzeuglampe	--	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Schlusslicht	2/ links & rechts (rot)	Rückblendeleuchte	2/ Mitte innen oben & links aussen
Reckstrahler	2/ links & rechts (rot)	Geschwindigkeitsanzeiger	1/ km/Std.
Stoplicht	2/ kombin.mit Blinker (orange)	Kennzeichen	Keine
Kontrollmittelbeleuchtung	1/ Mitte hinten f.hohes Schild		
Rückfahrlicht	--		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Umdrehung	80 U/min d B bei 4'500 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Nutzlast: 339 kg inkl. Fahrer oder 4 Personen.
Bei Warentransport: Schutzvorrichtung hinter Fahrersitz anbringen
(für Hochlasten).

Kontrollschild-Beleuchtung: Ungenügend. - Muss verbessert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 15.1.1958

Die Typenprüfungskommission