

Art des Fahrzeugs Landw. Traktor		Fabrikmarke H Ü R L I M A N N		Typ D 7 0 S S P		Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2 5 4 3		
merkmale "D 70 SSP" rechts unten auf Fahrgestell, auf Hersteller-Plakette (Fahrgestell & Motor)									
Hersteller des Fahrgestells				Hans HÜRLIMANN Traktoren- und Motorenfabrik, WIL (SG) CH					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Rechts, vorn ob. a/Fahrgestell, unt. Ansaugpfeife & a/Herst.-Pl.							
Motor-Nr. eingeschlagen		Rechts, vorn seittl. unt. a/Motorgehäuse, unt. Lichtmaschine & a/Herst. Pl.							
Motor-Typ		D 70 SSP (Super Special)							
Lage des Motors		Vorn		Motorbremse		-			
Zyl.-inhalt		2 ^o 640 cm ³		Anhängerbremse		-			
Takte		4		Getriebeart		Mechanisch Sellw./Spill -			
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		5+2 Kriechzughaken Stecknagel (*)			
Antrieb		a/HR		Geschw. 1. Gang		3,5 km/h Spur V. 1,280 (verst.)			
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		20 km/h Spur H. 1,320 (verst.)			
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		vorhanden Wendekreis 4.95/5.00			
Fußbremse		Mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder							
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder kombiniert mit Einzelradbremse							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sw.	Innenmasse in mm
leer		640	940	1 ^o 580	Dimension	6.00-16	11 - 28	--	Länge -
Nutzlast		-	-	-	Pneu-Tragk.	525	940	--	Breite -
Gesamtgew.		-	-	-	Bx:Anlageeffk.	A S	A S	--	Höhe -
Fabrikgarant.		-	-	-	Spez: Bodenh.	Front	Tractor	--	Höhe Seitenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		Anzahl Türen		-			
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		HÜRLIMANN			
Bohrung		9 0		Hub		1 0 4		Steuer-PS 13,478/ 41	
Karosserie-Form		Landwirtschafts-Traktor						(DIN)	
Zahl der Plätze: Total		1	**)	(vorn - Mitte 1 hinten -)				Stehplätze -	
Seitensitz		-		Seitenwagen		-			

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrrichtungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	-	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	***)	Geschwindigkeitmesser	-
Stoplicht	-	Kühlerfigur	Kühlerverschluss-Griff (Spitze nach hinten) durch die Kühlerfigur-Kommission angenommen (Beschl. v. 9.9.1957)
Kontrollschiffbeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83-84 dB bei 2'150 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ackerschiene mit vordern- & seidl. Borden
- **) 1 Hilfssitz links auf Kotflügel mit Geländer zusätzlich
- ***) Rückstrahler von min. 50 mm. \varnothing hinten links auf einer max. Höhe über Boden von 800 mm. anbringen.

Ort und Datum der Typenprüfung WIL, den 17.4.1958

Die Typenprüfungskommission