

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		Fabrikmarke	V W		Typ	2 / 2 2 - Kleinbus "Achtsitzer"		Herst.- Jahr	1958	Typenbezeichnung	2' 6 7 4		
Merkmale	"2/22" auf Herstellerplakette im Motorraum rechts, unten. - Stoplichter kombiniert mit Schlussl. - 4 Seitenfenster, ohne Oberverglasung													
Hersteller des Fahrzeuges	VOLKSWAGENWERK GmbH., Wolfsburg (D)													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten, im Motorraum, rechts, unterhalb Treibstofftank u. a/Herst.-Plak.													
Motor-Nr. eingeschlagen	auf Lichtmaschinen-Support													
Motor-Typ	Boxer motor - OHV - 50 PS													
Lage des Motors	hinten		Motorbremse		---		Anhängerbremse		---		Aussenmasse in mm			
Zyl.-inhalt	1'192		cm <sup>3</sup>		---		---		---		Länge		4'190	
Takte	4		Getriebeart		mechan., synchron.		Seilw./Spill		---		Breite		1'725	
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		4		Zughaken		---		Höhe		1'640	
Antrieb	a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		16 km/h		Spur V.		1'370		Radstand		2'400	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		80 km/h		Spur H.		1'360		Oberhang H.		810	
Anzahl Rellen	4		Differenzialsperr		---		Wendekreis		12.00/12.00 m		---		---	
Fussbremse	hydraulische Innenbackenbremse, auf alle Räder													
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Hinterräder													
Gewichte	vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
Leer	490		580		1'070		Dimension		6.40-15		6.40-15		4 Ply	
Nutzlast	430		245		675		Pneu-Tragf.		530		530		---	
Gesamtgew.	920		825		1'745		---		---		---		---	
Fabrikgarant.	950		1'000		1'850		---		---		---		---	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	---		---		---		Anzahl Türen *)		3 + hint. Klappe		Oberhang H.		---	
Lenkung: Lage	links - Frontlenker		Motor-Marke		VW		Hub		64		Brems-PS		30 DIN	
Bohrung	77		Steuer-PS		6.071		---		---		---		---	
Karosserie-Form	Kleinbus ohne Oberverglasung mit je 4 seitlichen Fenstern *)													
Zahl der Plätze: Total	8 - 9		**) (vorn 2-3		Mitte 3		hinten 3		1		Stehplätze		---	
Seitensitz	---													

Scheinw. Marke	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrlichtanzeiger	2/ Winker m/Kontrollampe (***)
Ablendsystem	2/ Duplo	Lage:	in hinteren Pfosten d. Kabinentüren eingel.
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ komb.m/Stopl. (Doppelfadenl.)	Rückblickspiegel	2/ seidl. aussen a/Stirnwand
Rückstrahler	2/ komb.m/Schluss- u. Stoplichter	Geschwindigkeitmesser	mit km/h -Skala
Stoplicht	2/ komb.m/Schlusslichter (rot) (***)	Kühlerflügel	keine
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ Mitte Motordeckel f.hohes Schild		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 3'400 U/min. - Auspuffaustritt horizontal nach hinten (1 Rohr)		

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* Ausführungen:
  - Fahrzeug ohne Schiebedach mit Flügeltüre rechts (Mod. 221)
  - Fahrzeug ohne Schiebedach mit Flügeltüre links (Mod. 225)
  - Fahrzeug mit Schiebedach, Flügeltüre rechts (Mod. 225)
  - Fahrzeug mit Schiebedach, Flügeltüre links und Rechtslenkg. (Mod. 228)
- \*\* Sitzplätze vorn: Auf vorderer Sitzbank können nur 2-3 Sitzplätze bewilligt werden, wenn Handbremse entsprechend vorsetzt ist.
- \*\*\* Sonderausrüstung: Auf Wunsch werden solche Fahrzeuge in der Schweiz nachträglich auch mit 4 Blinkern (m/Kontrollampe) ausgerüstet. Vorne 2 separate Blinker an Stirnwand (weiss); hinten 2/Blinker kombiniert mit Stoplichter (rot).

Ort und Datum der Typenprüfung      Schinznach-Bad, den 19.6.1958

Die Typenprüfungskommision