

Art des Fahrzeugs Landw.-Traktor	Fabrikmarke H U E R L I M A N N	Typ D 65 SP	Modell- jahr 1959	Typenchein Nr. 2 1 7 9 6
-------------------------------------	------------------------------------	----------------	-------------------------	-----------------------------

Merkmale "D 65 SP" rechts a/Fahrgestell, auf Herstellerplakette							
				Betriebsstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells Hans HUERLIMANN, Traktoren- und Motorenfabrik, WIL (SG) CH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell, unt. Ansaugpfeife u. a/Herst.-Pl.							
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn seitl. unt. a/Motorgehäuse, unt. Lichtmaschine u. a/Herst.-Pl.							
Motor-Typ D 65 SP							
Lage des Motors		Vorne		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	2 ^o 361	cm ³	Anhängerbremse			Außenmasse in mm	
Takte	4	Getriebsart		mechanisch		Länge 2 ^o 750	
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		5+2 KriechgZughaken Stecknagel *)		
Antrieb	auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		3,5		Spur V. 1'280 +)
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		20		Spur H. 1'320 +)
Anzahl Reifen	4		Differentialsperr		vorhanden		Wendekreis 4,95/5,00
Fußbremse Mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder							
Handbremse Mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder komb. mit Einzelradbremse							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		Innenmasse in mm
leer	608	898	1'506	Dimension		5,50-16	10 - 28
Nutzlast				Pneu-Tragk.		435	970
Gesamtgew.						4 Ply	4 Ply
Fabrikgarant.				AS Tractor		Tractor Farmer	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Oberhang H.
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marka		HUERLIMANN	
Behrung		85		Hub		104	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 **)		(vorn		Mitte hinten)	
Seitensitz		Seitenwagen					

23 b

Schaltw. Marke	2/ BOSCH	Fahrerichtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ Duplo	
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht		Rückblitzspiegel
Rückstrahler	1/ links a/Hinterachse \varnothing 50 mm	Geschwindigkeitsmesser
Staplicht		Kühlerfänger Kühlerverschluss-Griff (Spitze nach hinten) zulässig lt. Entscheid der Spezial-Kommission des EJPD vom 9.9.57.
Kontrollschildebeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'100 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Spur und Breite: Verstellbar.
- *) Zughaken: Sowie Ackerschiene mit vordern- u. seidl. Borden.
- **) Zahl der Plätze: Sowie 1 Hilfsitz mit Geländer zusätzlich, links a/Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Wil, den 8.1.1959

Die Typenprüfungskommission