

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen		F O R D - Custom 300 (U S A)		SIX - F 58 E - Fordor Sedan		1959	2' 8 1 4	
Merkmale "58 E" links im vord. Türpost.n. a/Herst.-Plakette - Reihenmotor 6 Zyl. - Marke "FORD"								
vorn auf Motorhaube		Erdölstoff		Benzin		Anzahl Zyl.	6	
Hersteller des Fahrzeuges		FORD Division of FORD MOTOR COMPANY (USA) - Montage Anvers						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Rechts, oben a/Längsträger, neben Anlasser, sowie a/Herst.-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		Rechts, hinten oben a/Motorblock, oberh. Anlasser						
Motor-Typ		SIX - 223 cu.in. 145 h.p. Mileage Maker						
Lage des Motors		Vorne		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt		3'643 cm ³		Anhängerbremse		Auslenkmasse in mm		
Takte		4		Getriebeart mechan. synchr. *) Selbst./SpH		Länge 5'280		
Kühlung		Wasser		Anzahl Verzögerungs *) Zugheben		Breite 1'950		
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. I. Gang		Spur V. 1'500		Höhe 1'480		
Anzahl Achsen		2		Geschw. III. Gang		Radstand 3'000		
Anzahl Halben		4		Differentialsperre		Wendekreis 12,50/12,20		
Fussbremse		Hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf alle 4 Räder						
HINDBREMSE		Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a/Hinterräder (Pedal und Handgriff)						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer		890	758	1'648	Eimansien	7.50-14	7.50-14	Länge
Nutzlast		153	267	420	Pneu-Tragk.	575	575	Breite
Gesamtgew.		1'043	1'025	2'068		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgerant.						Tubelless		Höhe Sritenl.
Fabrikgerant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage		Links		Motor-Marka		FORD		Grams-PS 145 (SAE)
Bohrung		91,95		Hub		91,44		Staur-PS 18,554
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	
Sitzplatz		Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/"TUNGSOL" Sealed Beam	Fahrlichtanzelger	4/ Blinker m/Kontrolllampe
Abblendsystem	2/"MARSCHAL" Equilux E 2	V-komb.m/Markierl.(w.)	H-komb.m/Schluss- u.
Markierlichter	2/ unten in Stosstange	Schellenwischer	2/ Unterdruck Stopl.
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb.m/Stoplichter u.Blinker	Rückblickspiegel	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ Ringe um Schlussl. + 2 separat	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h - Skala
Stoplicht	2/ komb.m/Schlussl. u. Blinker	Kühlerfigur	Keine
Kontrollschildebeleuchtung	2/ in Stosstange f.hohes Schild **).		
Rückfahrlicht	a/Wunsch		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 4'000 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Auf Wunsch m/Schnellgang (Overdrive).
- **) Kontrollnummerbeleuchtung: Stosstangen-Einbuchtungen seitlich für Kontrollschild Hochglanz verchromt; spiegelt weisses Licht nach hinten; muss mattiert werden.