

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Landw. Traktor	Mc Cormick		D - 436 Standard		jahr	Nr.		
	INTERNATIONAL				1959	2' 8 7 5		
Merkmale "D 436" Standard = rechts seitlich hinten a/Motorhaube sowie rechts a/Deckel des								
Werkzeugkastens, a/Hersteller-Plakette			Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells	INTERNATIONAL HARVESTER Co.m.b.H., NEUSS a/Rhein (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seitlich vor dem Lenkstockhebel, sowie a/Hersteller-Plak.							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn unterhalb Lichtmaschine							
Motor-Typ	I H - 4 Zylinder							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'434 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mechanisch *)		Seilw./Spill		Länge +)	2'950	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 x 2 *)		Zughaken Stecknagel		Breite 1'600/2'170		
Antrieb a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang		1,8	Spur V. 1'250 - 1'900		Höhe 1'620		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		18,8	Spur H. 1'250 - 1'900		Radstand 1'880	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden **) Wendekreis 6,70/7,50				Überhang H.		
Fussbremse	mechanisch, Scheibenbremsen a/Differentialwellen (Doppelpedalen m/Verriegelung)							
Handbremse	mechanisch, Aussenband, a/Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
Leer +)	570	1'000	1'570	Dimension	5.50-16	10-28	++)	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	480	970		Breite
Gesamtgew.					Traktor	Traktor		Höhe
Fabrikgarant.	900	1'600	2'500		Front			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	24'000			Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	INTERNATIONAL		Brems-PS 36,4 DIN	
Bohrung	87,3			Hub	101,6		Steuer-PS 12,390	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total	1 (§)		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	
Soziussitz				Seitenwagen				

Stand-

Scheinw. Marke	2/HELLA	Fahrrihtungsanzeiger
Abblendsystem	2/Duplo	
Markierlichter	2/in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/elektrisch a/Kotflügel	Rückblickspiegel
Rückstrahler	2/separat a/Kotflügel (§§)	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht		Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	86 dB bei 2050 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart : Mechanisches Hauptgetriebe mit Reduktions-Getriebe = 4x2 = 8 Gänge.
- **) Differentialsperre : Mit Fuss- und Handbetätigung + automatischer Ein- und Ausschaltung.
- +) Gesamtlänge/Leergewicht : Mit hydraulischer Hebevorrichtung.
- ++) Bereifung : Auf Wunsch: V=6.00 - 16/ H=11 - 28" oder 9 x 36".
- §) Notsitz : Mit Galerie a/dem linken Kotflügel.
Haltegriffe : Je 1 Griff a/Rückseite der hint. Kotflügel.
- §§) Rückstrahler : Zu hoch.- Dürfen nicht höher als 800 mm über Boden montiert sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 15.4.59

Die Typenprüfungskommission