

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Landw. Traktor		H A N O M A G		R 218		jahr	Nr.
						1959	2° 8 8 9
Merkmale "R 218" links u. rechts, vorn a/Motorhaube, sowie rechts hinten a/Motorhaube a/Herst.-							
Plakette		Betriebsstoff		Dieselöl		Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		H A N O M A G AG, Hannover - Linden (D)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben a/Fahrgestell unter Anlasser sowie a/Herst.-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, unten a/Motorgehäuse, neben dem Oelfilter					
Motor-Typ							
Lage des Motors		vorn		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	510,7 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill a/Wunsch	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		6	
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		1,45	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		18	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		vorhanden	
Fussbremse		mechanisch, IB, Gestänge, a/Hinterräder + Einzelradbr. durch				Einzelpedale	
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a/Hinterräder					
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		Innenmasse in mm
leer		310	660	970	Dimension		Länge
Nutzlast					Pneu-Tragk.		Breite
Gesamtgew.					4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.		450	1'220	1'450	Wendekreis		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		HANOMAG	
Bohrung		85		Hub		90	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 +)		(vorn		Mitte hinten )	
Soziussitz		Seitenwagen					

Stand-

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendsystem		
Maskenlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ elektrisch, links u.rechts	Rückblickspegel
Rückstrahler	2/ unt. Hinterachse, l.u.r.	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht		Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m/Schlussl.links	
Rückfahrlicht	++)	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84-85 dB bei 2'220 U/min.	

## Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Zughaken: + Ackerschiene.
- \*) Spurweite: Verstellbar in 3 Lagen durch Umkehren der Räder.  
Gesamtbreite: Verschiede je nach Spureinstellung.
- \*\*\*) Bereifung: Auf Wunsch : vorn 4.00 - 16 hinten 7 - 30".
- + ) Zusätzlich 1 Sitzbank m/Geländer a/link. Kotflügel.
- ++ ) 1 Arbeitslampe a/dem rechten hint.Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung: Vevey, den 16.4.59

Die Typenprüfungskommission