

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor		Fabrikmarke D E U T Z		Typ D 15		Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2 9 5 4	
Merkmale "D 15 luftgekühlt" links seitlich vorn a/Motorhaube = "D 15" rechts seitlich auf								
Hersteller-Plakette a/Zwischengeh.		Motor/Getriebe Betriebsstoff			Dieselöl			Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells		KLOECKNER - HUMBOLDT - DEUTZ AG, KOELN (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, seitlich auf Zwischengehäuse Motor/Getriebe über Herst.Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn a/Motorgehäuse, unten sowie links a/Motorplakette						
Motor-Typ		F 1 L 712/S - Viertakt Diesel m/Wirbelkammer, stehend						
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt 850 cm³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte 4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 2'700		
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3x2		Zughaken Stecknagel		Breite 1'550		
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang 1,5		Spur V. 1'194/1'354		Höhe 1'520		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 19 ***)		Spur H. 1'250/1'500		Radstand 1'690		
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 5,90/5,80		Überhang H. 660		
Fussbremse		mechanisch, IB, a/Differentialwellen + Einzelradbremse durch					Einzelpedalen	
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, a/Differentialwellen, mit Handhebel *)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	**) Innenmasse in mm	
leer	435	515	950	Dimension	4.50 = 16	9 = 24	**) Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	300	695	Breite	
Gesamtgew.							Höhe	
Fabrikgarant.	550	1'050	1'600				Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		DEUTZ	Brems-PS 14	
Bohrung		95		Hub		120	Steuer-PS 4,33	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1 + 1 (vorn		Mitte	hinten)	Stehplätze	
Sonstige Notsitz a. linkem Kotflügel				Seitenwagen				

	Scheinw. Marke	2/ HELLA A NL	Fahrleistungsanzeiger
	Abblendsystem	2/ Duplo	
Stand-	Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
	Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
	Schlusslicht	2/ links u. rechts (rot)	Rückblickspegel
	Rückstrahler	2/ separat, links u. rechts \varnothing 75 mm	Geschwindigkeitsmesser 1/ Tractormeter (km/h) \pm
	Stoplicht	1/ links, über Schlusl. (orange)	Kühlerfigur [Std.-Zähler
	Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, komb.m/Schlusl.	
	Rückfahrlicht		
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	85 dB bei 2'400 U/min. (***)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Handbremse: Bedienungshebel wird für die Schweiz vom Importeur montiert. Muss immer auf beide Räder wirken, auch wenn Querriegel der Pedale nicht eingeklinkt.
- **) Bereifung: Auf Wunsch = vorn : 4.00 - 16 AS Front
hinten: 8 - 24 AS oder Hochrad 8 - 28.
Wenn mit Bereifung 8 - 28 ausgerüstet, ist die max. Geschwindigkeit zu kontrollieren.
- ***) Geschwindigkeit: Motor durch Fliehkraft-Regler begrenzt. - Auf 2'400 U/min. maximum durch den Hersteller (2 Stück Zeichen "Köln") oder durch den Importeur (Zeichen "HFW") verbleit.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 2.9.59

Die Typenprüfungskommission