

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw. Traktor		BUCHER		D 4000		1959	2 ^o 984	
Merkmale "D 4000" links u. rechts hinten auf Motorhaube, sowie a/Hersteller-Plakette unter dem Lenkrad								
Betriebsstoff Dieselöl						Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells		Maschinenfabrik BUCHER - GUYER, Niederweningen (ZH) CH						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links hinten auf Getriebekasten, neben Zughaken-Befestigung						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts seitlich auf Kurbelgehäuse, hinten vorn						
Motor-Typ		A K D 10 V - Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors		vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		2 ^o 010 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takete		4		Getriebeart mechanisch		Selw./Spill		
Kühlung		Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 12 *		Zughaken ***)		
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang 0,370		Spur V. 1'320/1'420		
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20 **)		Spur H. 1'320/1'420		
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,30/5,65		
Fussbremse		mechanisch, Scheibenbremsen, a/Ritzelwellen + Einzelradbremse durch sep.						
Handbremse		mechanisch, Scheibenbremsen, a/Ritzelwellen (Pedale						
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		
leer		545 950		1'495		Dimension 6.00-16 10 - 28 +)		
Nutzlast						Pneu-Tragk. 525 970 +)		
Gesamtgew.						4 Ply 4 Ply		
Fabrikgarant.								
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen		
Lenkung: Lage		Mitte				Motor-Marke M W M		
Bohrung		80				Hub 100		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1 ++)		(vorn		Mitte hinten)		
Soziussitz						Seitenwagen		
						Innenmasse in mm		
						Länge 2'870		
						Breite 1'580/1'700		
						Höhe 1'440		
						Radstand 1'910		
						Überhang H.		
						Innenmasse in mm		
						Länge		
						Breite		
						Höhe		
						Höhe seitl.		
						Überhang H.		
						Brems-PS 38		
						Steuer-PS 10,24		

Stand

Scheinw. Marke	2/BOSCH A 1203	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	2/Duplo	
Markenlichter	2/in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	1/elektrisch, links	Rückblickspegel
Rückstrahler	2/beidseitig \emptyset 50 + Scotchlite	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht		(Pl. Kühlerfigur)
Kontrollschildbeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	89 dB bei 2'800 U/min. **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anzahl Vorwärtsgänge : 1 Kriechgang + 5 x 2 = 12 Gänge.
- **) Geschwindigkeit : Maximum 20 km/h.- Fliehkraftregler durch den Hersteller auf 2'800 U/min. eingestellt und plombiert ("Bucher").
- ***) Zughaken : Maul mit Stecknagel + Ackerschiene.
- +) Bereifung : Kann auf Wunsch auch mit 8 - 32 -Reifen geliefert werden.
- ++) Zahl der Plätze : + 2 Notsitze mit Geländer beidseitig auf den hintern Kotflügeln.

Ort und Datum der Typenprüfung

NIEDERWENINGEN, den 30.9.59

Die Typenprüfungskommission