

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
31) Lastwagen (Fahrgestell)	A E B I	T P 6 5 K S (40 km/h)	CH 3005 04

Hersteller	AEBI & CO AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "TP 65 KS" sowie "CH 3005 04"
Fahrgestellnummer	-
Herstellerplakette	rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite unter Beifahrersitz
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich oder oben auf Fahrgestellrohr neben Getriebegehäuse
Motorzeichen	"OM 616" rechts, hinten seitlich auf Motorblock (Plakette)
Importeur	-

Fahrgestell	Motor	Mercedes-Benz	Typ	OM 616
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4 oder 6	Marke	Typ	4
Federung	-	Bauart	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	Lage	vorn
Achsantrieb	Vorder-, Hinter- oder Allradantrieb	Kühlung	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder	Bohrung	Hub	92,4
		Hubraum	Steuer-PS	12,22
		Leistung kW	bei min-1	3000
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Md-max Nm	bei min-1	2400
		Entstörung		-
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Schalldämpfer		1 Topf 450 x Ø 130 mm (mit Russwasser-Abscheider 650 x Ø 75 mm)
Dauerbremse	-			
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, separate Kontrolllampe			

Karosserie/Ausrüstung	Frontlenkerkabine / je nach Aufbau		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten vorn	-	hinten	-
Unterlegkeil	260x155x120 mm	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwischer	2 Blatt
Treibstofftank	1/38 l/Stahl		
Warnvorrichtung	BOSCH 0320043010/ el 20016 oder andere homologierte		

Anzahl Plätze	T 2 v 2 M h	Gewichte §)	vorn	hinten	Total
		Leergewicht	1660	240	1900
		Gewichtsverteilung	(Leergewicht Fahrgestell)		

Masse §)	innen	ausen	Achsabstand	2600	
Länge		4150	Doppelachse	v h	
Breite		1860	Spurweite	v 1510	
Höhe		2144	Spurweite	h 1544	
Überhang vorn		1120	Spurkreis Ø	l 9600	r 9600
Überhang hinten		430			
Bodenfreiheit	leer	240/270	beladen	220/250	

Fabrikgarantie	2700	3200	5500
Reifengröße	33x12,50 R 15 LT	33x12,50 R 15 LT	+))
Ply/bar	6 / 3,5	6 / 3,5	
Tragkraft	3200	3200	
für Vmax	40	40	
Feigen	9,00 x 15, ET50	9,00 x 15, ET 57	mm Stahl +)

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	6600	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	40		km/h
gemessen	37,5	Motor	660
			Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorberfahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	L-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m8	2,80-13,06	82,0	74,0	2250	ac)	Lastwagen			
						Marke und Typ	A E B I TP 65 KS		
						Typenschein-Nr.CH	3005 04		
						Karosserie	je nach Aufbau		
F	G	H	J	R		Plätze	Total 2	vorn 2	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	laut Waarschein	Treibstoff	D
b = 4,20 bei 2850 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	je nach Aufbau	Hubraum
b = 4,40 bei 2100 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	5500	Stauer-PS
b = 4,50 bei 1350 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			12,22
O	O + P								
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auffagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvariante : 11.5/80 - 15.3, 8 PR, Tragkraft pro Achse 3200kg bei 3,0 bar, V/max. 40 km/h

Felgenvariante : EA 9.00 x 15.3, v = ET 60 mm, Spurweite 1490 mm, h. = ET 67 mm, Spurweite = 1564 mm

§) <u>Werksbrücke</u>	<u>Abmessungen</u> :		<u>Gewichte</u>				
	innen	aussen			vorn	hinten	Total
Länge	2760 mm	4660 mm	<u>Leergewicht</u>		1840 kg	750 kg	2590 kg
Breite	1800 mm	1900 mm	<u>Nutzlast</u>		730 kg	2180 kg	2910 kg
Höhe	300 mm	2180 mm	<u>Gesamtgewicht</u>		2570 kg	2930 kg	5500 kg
Ueberhang h.	840 mm	920 mm	<u>Fabrikgarantie</u>		2700 kg	3200 kg	5500 kg

Ausrüstung : mit diversen Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar. Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Min. Adhäsionsgewicht auf Hinterachse 750 kg erforderlich. Kotschutzlappen vorn erforderlich, hinten je nach Aufbau.

Schneepflug : Beleuchtungsbalken an Kabinendach mit Stand- und Abblendlicht, Markierlichter weiss/rot sowie gelbes Gefahrenlicht.

Schwenmbalken : Markierlichter,vorn am Fahrzeug weiss/rot sowie gelb/schwarze Markierung am Balken erforderlich.

Salzstreuer : rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter, gelb/schwarze Markierung am Begrenzungsblech sowie gelbes Gefahrenlicht.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Burgdorf, 12.3.85
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle