

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke BENTLEY	Typ S 2	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 030
-------------------------------------	------------------------	------------	-------------------------	------------------------------

Merkmale								
				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	8	
Hersteller des Fahrgestells		BENTLEY Motors Ltd, Crewe (GB)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts oben auf Längsträger bei hinterer Motorbefestigung						
Motor-Nr. eingeschlagen		hinten Mitte auf Motorgehäuse					*)	
Motor-Typ		V-8 - 90° - obengesteuert mit 2 Vergasern						
Lage des Motors		vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		6'230 cm³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte		4 Getriebeart automatisch **) Seilw./Spill				Länge	5'378	
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 **) Zughaken				Breite	1'899	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'485 Höhe		
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang		180 Spur H.		1'524 Radstand		
Anzahl Reifen		4 Differentialsperre		Wendekreis 13,45/13,15 Überhang H.				
Fussbremse		hydr. Innenbacken, Zweikreis, m. mech. Servo-Hilfe a. 4 Räder, m. zusätzl. mech. Schaltung						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					[a Hinterräder	
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		
Leer		990 1'050		2'040		Dimension 8,20-15 8,20-15		
Nutzlast		95 255		350		Pneu-Tragk. 865 865		
Gesamtgew.		1'085 1'305		2'390		6 Ply 6 Ply		
Fabrikgarant.								
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		4		
Lenkung: Lage		links - m. hydr. Lenkhilfe			Motor-Marke		BENTLEY Brems-PS	
Bohrung		104			Hub		91,5 Steuer-PS 31,67	
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze		
Sozlussitz		Seitenwagen						

	Scheinw. Marke	2/ LUCAS 700 NL Le Mans 24	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m. akust. u. optisch. Kontrolle
	Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V= a. Kotfl. (w.) +)	H= oberh. Schlussl. (or.)
Stand-	Markierlichter	2/ in Scheinw.	+)	Scheibenwischer 2/ elektr. (2 Geschw.) m. Waschanl.
	Nebellampe	2/ separat unter Scheinw.	+)	Warnvorrichtung 2/ elektr. (2 Klang) m. Schalter
	Schlusslicht	2/ unter Stopl./Blinker	+)	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte unten
	Rückstrahler	2/ separat unter Schlussl.		Geschwindigkeitsmesser 1/ km/h
	Stoplicht	2/ komb. m. Blinker	+)	Köhlerfigur Fabrik-Emblem auf Kühlerverschluss in der Schweiz nicht zulässig.
	Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f. langes Schild		
	Rückfahrlicht	2/ auf Koffergriff		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	83 dB bei 4'200 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Motor-Nummer: Die vorn rechts eingeschlagene Nummer muss nicht berücksichtigt werden.
- **) Getriebeart: Hydraulische Kupplung mit 4-Gang Planeten-Getriebe;
Verriegelung auf Stellung "R". (zuerst Kontakt ausschalten).
- +) Ausrüstung: Die Original-Ausrüstung entspricht nicht den Vorschriften. Sie wird wie folgt abgeändert:
 - Vorn: Standlichter: Auf Kotflügel zu klein. Werden in die Scheinwerfer verlegt.
 - Blinker: komb. mit Nebellampen nicht gestattet. Werden an Stelle der Standlichter auf die Kotflügel versetzt.
 - Hinten: Stoplichter: Werden mit den Blinkern kombiniert (or.).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, den 13.11.59

Die Typenprüfungskommission