	9 4
Merkmale "24" rechts hinten unten im Motorraum auf Hersteller-Plakette Ab Chassis-Nr.	● *** * * * * * * * *
614'456 - Ab Motor-Nres 5'000'967 *) Betriebsstoff Rangin Anzahi Zvi	<u> </u>
Hersteller des Fahrgestells Volkswagenwark Groff. Wark Harners (D)	
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten im Motorraum, rechts unter nahen Battaria und auf Hand	-Plok
auf dem Lichtmaschinensupport	*-r Tar
Motor-Typ 34 PS Boxer OHV *)	
Lage des Motors hinten Motorbremse	
ZylInhalt 11102 cm³ Anhängerbremse Aussenmasse in	. mama
Takte 4 Getriebeart vollsynchr. Seilw./Spill Länge	
Kühlung Inft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken Breite	41300
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 20 Spur V. 11370 Höhe	1'800
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 93 Spur H. 11360 Radstand	1'940
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 12,900 Überhang H.	21400
Fussbremse hydraulisch, Inranbacken, auf alle 4 Räder	<u>088 </u>
Handbremse mechanisch. Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterrüder	
Gewichte vorn hinten Total Bereifung vorn hinten innenmasse in n	1 PAG 18 (1990 1991
leer 500 620 11120 Dimension 6.40 - 19 6.40 - 19 Lange	1111
Nutzlast 350 395 745 Pneu-Tragk. 530 550 Breite	<u> </u>
Gesamtgew. 850 11015 11865 4 Ply Höhe	
Fabrikgerant oco 7 402 5 7 10116	
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew.	
Lenkung: Lage	7.4 7) 797
Bohrung	34 DIN
Karosserie-Form Kleinbus mit Faltdach Steuer-PS	6,071
7ahl der Plätzer Total	
Soziussitz (vorn 3 **) Mitte 3 hinten 3) Stehplätze Seitenwagen	

.

-

.

4/ Blinker mit Kontrollampe Fahrrichtungsanzeiger V= oberhalb Scheinwerfern BOSCH oder HELLA Scheinw. Marke H= komb. m Schluss- u Stopl. Abblendsystem: Duplo asymmetrisch Scheibenwischer 2/ elektrisch_ Standlichter. in den Scheinwerfern elektrisch (1-Klang) Warnvorrichtung Nebellampe komb.m.Stopl. u.Blinker (rot)Rückblickspiegel beidseitig aussen Schlusslicht Geschwindigkeitsmesser 1/ km/h komb.m.Schluss- u.Stopl. Rückstrahler Gefährliche Bestandteile komb.m.Schlussl. u Blinker Stoplicht Kontrollschildbeleuchtung 1/ auf Motordeckel mur f.norm.Schild Rückfahrlicht Volt Elektr. Anlage 31600 U/min dB bei Lärmmessung

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) <u>Merkmale</u>: 5 Seitenfenster und Seiten-Dachverglasung.

 <u>Merkamale des neuen Motors</u>: Automatischer Startvergaser, Luftvorwärmung.
- **) Sitzplätze: Durch serienrässige Verlegung des Handbremshebels nach vorn und nach links ergeben sich neben dem Führersitz 2 Plätze:

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 1.7.60

Die Typenprüfungskommission