

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	F I A T		600 D - 100 D		1961	3 2 3 9	
Merkmale "100 D" = Vorziffer zu Chassis-Nr und "100 D 000" zu Motor-Nr. - "600" auf Vorderwand							
und hinten auf Motorhaube			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells	F I A T, Torino (I)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten links auf Wand oberhalb Auspuff sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links hinten am Motorblock sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	100 D 000 - Reihenmotor, senkrecht, mit Fallstromvergaser						
Lage des Motors	hinten	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	767	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart		mech. synchr.	Seilw./Spill	Länge	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken	Breite	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	30	Spur V.	1'150	Höhe	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	110	Spur H.	1'160	Radstand	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	8,10/8,50	Überhang H.	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	235	370	605	Dimension	5.20-12	5.20-12	Länge
Nutzlast	110	170	280	Pneu-Tragk.	340	340	Breite
Gesamtgew.	345	540	885		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.			925				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke	FIAT		Brems-PS
Bohrung	62			Hub	63,5		Steuer-PS
Karosserie-Form	Limousine auf Wunsch mit Faltdach						
Zahl der Plätze: Total	4	(vorn 2		Mitte	hinten 2	)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

6/ Blinker mit Kontrollampe

Scheinw. Marke	2/ SIEM App.IGM. 0764 P	Fahrrichtungsanzeiger	6/ komb.m.Standl. (weiss)
Abblendsystem	2/ Duplo, symmetrisch	seitl.=a.V-Kotfl.(or.)-H=oberr.Schluss/Stopl.(or)	
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichtern	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Rückstrahler	2/ unter Schluss- u.Stoplichtern	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichtern (rot)	Gefährliche Bestandteile	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ Mitte Motorhaube, nur für normales Schild		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78-79 dB bei 4'600 U/min *)		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Lärmdämpfung: Auspufftopf mit Bezeichnung App.IGM. 1149/S.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 20.9.60

Die Typenprüfungskommission