

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	F I A T	500 - Giardiniera 120	1961	3' 2 6 8			
Merkmale "120" = Vorziffer zu Fahrgestell-Nr und "120'000" zu Motor-Nr u.a. Hersteller-Plakette							
Ausführung mit Hintertüre		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 2			
Hersteller des Fahrgestells F I A T., Torino (I)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn unter Haube, hinter Treibstoffbehälter u.a. Hersteller-Plak.							
Motor-Nr. eingeschlagen oben auf Motorgehäuse, neben Öleinfüllstutzen (durch Guckloch)							
Motor-Typ 120'000 - Reihenmotor, liegend, mit horizontalem Vergaser							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	499 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.	Seilw./Spill	Länge 3'185			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 1'323				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'121	Höhe 1'390			
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 95	Spur H.	1'131	Radstand 1'940			
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre	Wendekreis	8,00/8,85	Überhang H. 750			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	230	350	580	Dimension	125-12	125-12 "G"	Länge 1'100
Nutzlast	85	210	295	Pneu-Tragk.	285	285	Breite 1'120
Gesamtgew.	315	560	875	4 Ply			Höhe 750
* Fabrikgarant.	350	570	900	PIRELLI od. MICHELIN "C"			Höhe seitlich.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 + 1 hinten				Überhang H. 520
Lenkung: Lage		links oder rechts	Motor-Marke FIAT				Brems-PS 21,5 SAE
Bohrung		67,4	Hub 70				Steuer-PS 2,54
Karosserie-Form Commerciale (Giardiniera) - Auf Wunsch mit Faltdach							
Zahl der Plätze: Total		4	(vorn 2 Mitte hinten 2)				Stehplätze
Soziussitz Seitenwagen							

Scheinw. Marke	2/ CARELIO APP.IGM. 0554/P	Fahrrichtungsanzeigerv	6/ Blinker mit Kontrolllampe = komb. mit Standlichtern (w.)
Abblendsystem	2/ Duplo symmetrisch	Seitlich vorn a.	Kotflügeln (orange)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H=	über Schluss- u. Stoplichtern (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ unter Schluss- u. Stoplichter	Rückblickspegel	1/ Mitte innen oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichtern (rot)	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ Mitte Hintertüre nur	Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht	für normales Schild		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	79-80	dB bei	4'200 U/min **)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Herstellergarantie: 4 Personen + 40 kg Gepäck oder 200 kg Nutzlast + Fahrer.
- **) Lärmdämpfung: Auspufftopf mit Bezeichnung "App.IGM. 0896/S".

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 26.10.60

Die Typenprüfungskommission