

Art des Fahrzeuges

Lieferwagen

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

Transit 190  
Motor HXC (3,0)

Typenschein-Nummer

CH 3307 25

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 K81n (BRD)

auf Hersteller-Plakette: "VHU.LT"

vor Fahrgestell-Nummer: "GBV..." oder "WFO.XXGBV..."

Herstellerplakette

rechts, im Einstieg

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer, od. rechts, v-seitl. auf Längsträger bei VA

Motorkennzeichen

"HXC" links, vorn auf Nocken über Oelfilter

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Sch/H=IB, Unterdruckhilfe

auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR,

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR;

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse

Feststellbremse

Druckdifferenz-Schalter, oder Niveau-Kontrolle

2-Kreis-Kontrolle

mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke

F O R D

Typ

H X C

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

93,66

Hub

72,41

Hubraum

2992

Steuer-PS

15,24

Leistungs-kW

73,5

bei U/min

4300

PS

100 DIN

Lärm-Nahfeld

83

dB/A

bei U/min

3225

\*)

Schalldämpfer

2 Töpfe = 317x137x73 mm / 760x254x127 mm

Abgasprüfung

ECE-15/02; und ECE-15/03; \*\*)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4, Art: "D"

Karosserie

Kasten mit/ohne Fenster

Anzahl Türen

2-4 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) + B (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterteil

Zugvorrichtung

Diebstahnsicherung

Anzahl Plätze

3 x

v

3

M

h

Masse

innen

bussen

3050

5300

Achsabstand

3000

Länge

1600

2000

Doppelachse

v

h

Breite

1600

2000

Spurweite

v 1660

h 1540

Höhe

1500

2180/2560

Spurweite

v

-

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

360

Spurweite

h

-

h

1300

1440

Spurkreis ø

l 11500

r 11400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

xx)

Leergewicht

875

815

1690

Nutzlast

180

1630

1810

Gesamtgewicht

1055

2445

3500

Fabrikgarantie

195 R 14 C

195 R 14 C

3500

Reifengröße

195 R 14 C

195 R 14 C

3500

Ply / bar

6 / 3,5

6 / 3,5

3500

Tragkraft

1700

3200

3500

für V max

130

130

3500

Felgen

5 1/2 J x 14"

5 1/2 J x 14"

3500

Garantierte Anhängelast gebremst

5 1/2 J x 14"

5 1/2 J x 14"

3500

Garantierte Anhängelast ungebremst

5 1/2 J x 14"

5 1/2 J x 14"

3500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

5 1/2 J x 14"

5 1/2 J x 14"

3500

Geprüfte Anhängelast

5 1/2 J x 14"

5 1/2 J x 14"

3500

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

5 1/2 J x 14"

5 1/2 J x 14"

3500

Höchstgeschwindigkeit gemessen

5 1/2 J x 14"

5 1/2 J x 14"

3500

Garantierte Dachlast

5 1/2 J x 14"

5 1/2 J x 14"

3500

100 kg.

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Standlichter	A	(E)	in	CR/HCR	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v	s	h I	(E)	
Markerlichter	v	s	h		
Zusätzliche Lichter	B	(E)	auf Wunsch		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/	separat			
Scheibenwischer	2/	Blatt			
Warnvorrichtungen	1/	Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557	mit	Waschanlage	
		oder andere geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Transit 190	
Typenscheinnummer	CH	3307 25	
Karosserie	Kasten mit/ohne Fenster		
Plätze	total 3 x	vom	3
Leergewicht	1690	Treibstoff	B
Nutzlast	1810	Steuer-PS	15,24
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	2992

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 3225 U/min, M2, 1A 4,63 = 75,5 dB/A
- \*\* Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; rechts im Einstieg bei der Hersteller-Plakette  
CO-Messung: ECE-15/02; 0,96 % bei 800 U/min. / ECE-15/03; 2,0 % bei 850 U/min.
- + Reifenvarianten : 185 R 14 C 6 PR V = 1400 kg (3,25) H = 2600 kg (3,25) Vmax. 120 km/h (M)  
185 SR 14 Reinforced V = 1340 kg (3,00) H = 2680 kg (3,00) Vmax. 170 km/h.
- x) Anzahl Plätze : a. Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Transport von 16 Personen im Sinne von Art. 61, VRV.
- xx) Leergewicht : bei Ausrüstung mit Längsbänken erhöht sich das Leergewicht um 65 kg.
- §) Ausrüstung : Trennwand auch bei Ausrüstung mit Längsbänken erforderlich;  
zusätzliche Bezeichnung "L" am Fahrzeugheck = Ausführungsvarianten.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

128 - Sitz- und Schutzvorrichtung für 16 Personen im Laderaum zum nicht gewerbsmäßigen Transport genehmigt.

Ersetzt TS CH 3307 25 vom 08.10.78 / 21.12.78

Erkennungsmerkmale, Abgasprüfung, Reifenvariante, Garantierte Dachlast  
(25.06.80)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 08.-10.11.78 / 21.12.78

Eidg. Typenprüfstelle