

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

FIAT

238 Bl (Versione I) *
KastenZUSATZKARTES
CH 3310 82Hersteller
ErkennungsmerkmaleFIAT S.p.A. Torino (I)
"238 Bl" vor Fahrgestell-Nummer, "Versione I", "Versione I/F" oder "Versione I/R" auf Hersteller-Plakette *Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, hinter Sitz
rechts, hinter Sitz bei Hersteller-Plakette
"131 AZ 000" vorne rechts auf Block hinter Alternator (von unten sichtbar)
FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
238 Bl *0179617* Unveränderliche Zeichen im Typencode 238 Bl und Versione I

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch, synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, Unterdruckhilfe, wirkend auf VR, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf VR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke FIAT Typ 131 AZ 000
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 80 Hub 71,5
 Hubraum 1438 Steuer-PS 7,32
 Leistungs-PS 52 DIN bei U/min 4600
 Lärm 75 dB/A bei U/min 4600
 Schalldämpfer 1 Topf 370 x Ø 148 mm, FIAT IGM 4668 S
 Abgasprüfung **) ECE-15, CO < 2,5 %
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Kasten mit- oder ohne Fenster
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten ab 1.1.1976 +) Rückspiegel links + rechts
 Untertegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze 1 3 v 3 M - h -
 Masse
 Länge innun 2795 aussen 4590 Achsabstand 2400 / -
 Breite 1680 1800 Doppelachse v - h -
 Höhe *) 1510 1927 Spurweite v 1484 h 1489
 Ueberhang s - Spurweite v - -
v - h - -
h 850 1012 Spurbreite l 11600 r 11400
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 760 470 1230
 Nutzlast 415 645 1060
 Gesamtgewicht 1175 1115 2290
 Fabrikgarantie 2290
 Reifengröße 6.50 - 14 C 6.50 - 14 C (Varianten
 Ply / bar 6 / 2,0 6 / 2,0 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1580 1580
 für V max 120 km/h 120 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst 500
 Garantierte Anhängelast ungebremst 500
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 110 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausstattung

Ferrichter

Abblendlichter

Standlichter

Schlusslichter

Bremslichter

Richtungss blinker

Rückstrahler

Markierlichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer

Warmvorrichtungen

CR (E)

CR (E)

A (E) separat

R-SI (E)

R-SI (E)

I (E)

s h 2a (E)

s h I (E)

s h

1/ separat

2 Blatt

MAHLETTI IGM 3194 KA oder andere gemäss Homologation

mit/ohne Waschanlage

tionalsplattler gepulverte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges

Lieferanten

Typenbezeichnung

F I A T 238 BI

Marken- und Typenbezeichnung

3310 82

CH Nummer

Karosserie

Kasten

Plätze

3

Leergewicht

1230

Treibstoff

B

Nutzlast

1060

Steuer-PS

7,32

Gesamtgewicht

2290

Hubraum

1438

*) Typen

: 238 BI (Versione I) = Kasten normal ohne Fenster

: 238 BI (Versione I/R) = Kasten normal mit Fenster

: 238 BI (Versione I/R) = Kasten mit erhöhtem Dach ohne Fenster, Gesamthöhe 2216 mm, Innenhöhe 1820 mm

**) Abmessungen

: ECE-Vignette rechts neben Sitz auf Türschwellen

+) Sicherheitsmerkmale

: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3 bis gepulvert; Gurttyp Art 4m erforderlich (nur Fahrerseite).

++) Helfenvarianten

: 6.50 - 14, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1250 kg bei 3,2 bar, V/max. 150 km/h

Garantierter Dachlast 100 kg

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 30.7.1975/1.10.1975 (Abgas)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

F I A T

2 3 8 B1 (Versione I)

Kasten

CH 3310 82

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 08.08.77 - Gau

Auf Wunsch lieferbar mit Längsbänken (max. 11 Personen) oder Querbänke (max. 6 Personen) nach Art. 61 VRV.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

128 - Sitz- und Schutzvorrichtungen für max. 11 oder 6 Personen im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Transport genehmigt.

Nachtrag vom 9. Januar 1978 - Schw

Geräuschmessung nach BAV:

Vorbeifahrt:

36 km/h, M2, 1A 5,3, 77 dB/A

Nahfeld:

84 dB/A bei 3450 U/min

Nachtrag vom 25.1.78. - PR

Ab Fahrgestell-Nr. 238 B1*0231172*

-garantierte Anhängelast = 650 kg

-geprüfte Anhängelast = 650 kg

Ausrüstung : Blinker vorn = 1 (E) gelb

Nachtrag vom 6.3.79. in Turin - Sta/PR

Auf Wunsch mit erhöhtem Dach. Höhe 2360 mm.

Ersetzt Zusatzkarte vom 25.1.78.