

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	F I A T		103 H - 1100 -Export		1961	3' 330	
Merkmale "FIAT 1100" hinten rechts am Fz.-"103 H"-Vorziffer zu Fahrgest.-Nr. und "103 H 000" zu							
Motor-Nr. - Ab Fahrgestell-Nr. = 103 H - 748'001		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells F I A T, Torino (I)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Zylinderblock							
Motor-Typ 103 H 000 - Reihenmotor, senkrecht, obengesteuert							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'089 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech.synchr.		Seilw./Spill		Länge 3'880	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'458	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 35		Spur V. 1'232		Höhe 1'468		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 135		Spur H. 1'215		Radstand 2'340	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,75/10,50		Überhang H. 935	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	470	435	905	Dimension	5.00 / 5.20 - 14		Länge
Nutzlast	105	245	350	Pneu-Tragk.	355		Breite
Gesamtgew.	575	680	1'255		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	600	720	1'320				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	FIAT		Brems-PS 55 SAE
Bohrung		68		Hub	75		Steuer-PS 5,55
Karosserie-Form Limousine (Berline Export)							
Zahl der Plätze: Total		5 (vorn 2		Mitte	hinten 3)		Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

Scheinw. Marke	2/ CARELIO E 3	Fahrleistungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V= komb.m.Standl.	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinw.	Seitlich= auf Vorderkotflügel	(orange)
Nebellampe		H= oberhalb Rückstrahler	(orange)
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichtern	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl.u.Blinkern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichtern (rot)	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur f.normales Schild	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile	Verzierung in Form einer Zierleiste in Mitte der Motorhaube (Länge 430 mm, Breite 8-10 mm, Höhe 30 mm).
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'600 U/min *		(Ohne Beanstandung zugelassen).

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Lärmdämpfung: 2 Auspufftöpfe mit den Bezeichnungen: APP IGM 0356 /AS
APP IGM 0356 /BS.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 27.12.60

Die Typenprüfungskommission