

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke B U E H R E R	**** MT 1/62 Typ MS - 12 / 10 - Standard	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3 4 9 2-A				
Merkmale "Standard MS 12" seitlich vorn a. Motorverschaltung. - "MS 12/10" a. Hersteller-Plakette								
über Getriebekasten		Betriebsstoff	Diesöl	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	Fritz B U E H R E R, Traktoren- u. Motorenfabrik, Hinwil (ZH) CH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorträger, Mitte							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts über Dynamo, auf Motorblock							
Motor-Typ	23 C - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'260 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill auf Wunsch				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5x2= 10	Zughaken Stecknagel				
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,6	Spur V. 1'400 **)				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H. 1'320				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 5,50/5,50				
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, über Ritzelwellen a. Hinterräder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, über Ritzelwellen a. Hinterräder, komb. m. Einzelradbremse							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer ***)	660	880	1'540	Dimension	6.00-16	10 - 28	*)	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	565	970		Breite
Gesamtgew.					4 Ply		AS Farmer	Höhe
Fabrikgarant.					Tractor			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte		Motor-Marke	STANDARD (GB)	Brems-PS	38 DIN		
Bohrung	84,14		Hub	101,6	Steuer-PS	11,51		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total	1 + 2 +)		(vorn 1	Mitte	hinten 2 +)	Stehplätze		
Soziussitz	Seitenwagen							

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	A 1225	Fahrriehtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ Duplo		
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht			Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ pendelnd	∅ 70 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h + Stundenzähler
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84	dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Geschwindigkeit/Bereifung: Kann auf Wunsch mit folgenden Reifen geliefert werden:
 9 - 32 oder 11 - 28 oder 12 - 24 oder 9 - 36
 In diesen Fällen muss der Motor der maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h entsprechend reguliert werden.
 Mit Bereifung 10 - 28 = Zapfwelle 660 U/min entspricht 2'000 U/min am Motor = 20 km/h.
- ***) Spur vorn: Mit gefederter Vorderachse = 1'360 mm (Radstand 1'843 mm).
- ****) Leergewicht: Zuschlag für Aggregate = Mähbalkenantrieb 38 kg
 Mähapparat 102 kg
 Hydraulikpumpe 43 kg
 Dreipunktaufhängung 65 kg
 Mehrgewicht für Gussräder 200 kg
- ****) MT 1/62 ab Motor-Nr2550 u. Chassis Nr. 13265 haben eine Zapfwellendrehzahl v. 540 U/min.
- +) Anzahl Plätze: Fahrer + 2 Notsitze auf Hinterkotflügeln, mit Geländer.
 Regler vom Hersteller plombiert (Bezeichnung "FB").

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 17.5.61

Die Typenprüfungskommission