

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke B U E H R E R	Typ M S - 12 / 15 - Standard	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3' 4 9 2-B			
Merkmale "Standard MS 12" seitlich vorn a. Motorverschalung. - "MS 12/15" auf Hersteller-Plakette							
über Getriebekasten		Betriebsstoff	Diesöl	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells	Fritz B U E H R E R, Traktoren- u. Motorenfabrik,		Hinwil	(ZH) CH			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorträger, Mitte						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts über Dynamo, auf Motorblock						
Motor-Typ	23 C - Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'260 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill auf Wunsch			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5x3= 15	Zughaken Stecknagel			
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	0,4	Spur V. 1'400 (**)			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H. 1'320			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 5,50/5,50			
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, über Ritzelwellen a. Hinterräder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, über Ritzelwellen a. Hinterräder, komb. m. Einzelradbremse						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer (***)	660	880	1'540	Dimension	6.00-16	10 - 28	*)
Nutzlast				Pneu-Tragk.	565	970	
Gesamtgew.					4 Ply	AS Farmer	
Fabrikgarant.					Tractor		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke	STANDARD (GB)		Brems-PS 38 DIN
Bohrung		81,14		Hub	101,6		Steuer-PS 11,51
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 +) (vorn 1		Mitte	hinten	2 +)	Stehplätze
Soziussitz		Seitenwagen					

Scheinw. Marke	2/ BOSCH A 1225	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ Duplo	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht		Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ pendelnd, ϕ 70 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser km/h + Stundenzähler
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Geschwindigkeit / Bereifung: Kann auf Wunsch mit folgenden Reifen geliefert werden:
 9 - 32 oder 11 - 28 oder 12 - 24 oder 9 - 36
 In diesen Fällen muss der Motor der maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h entsprechend reguliert werden.
 Mit Bereifung 10 - 28 = Zapfwelle 660 U/min entspricht 2'000 U/min am Motor = 20 km/h.
- ***) Spur vorn: Mit gefederter Vorderachse = 1'360 mm (Radstand 1'923 mm).
- ****) Leergewicht: Zuschlag für Aggregate =
- | | |
|---------------------------|--------|
| Mähbalkenantrieb | 38 kg |
| Mähapparat | 102 kg |
| Hydraulikpumpe | 43 kg |
| Dreipunktaufhängung | 65 kg |
| Mehrgewicht für Gussräder | 200 kg |
- +) Anzahl Plätze: Fahrer + 2 Notsitze auf Hinterkotflügeln, mit Geländer.
 Regler vom Hersteller plombiert (Bezeichnung "FB").

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 17.5.61

Die Typenprüfungskommission