

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen od. Sattelschlepper (Fahrgestell)	MERCEDES-BENZ	1624 od. 1624 S *	ZUSATZKARTE CH 3542 64
Hersteller	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Erkennungsmerkmale	"1624" od. "1624 S" auf Hersteller-Plakette, "3850... .." vor Fahrgestell-Nr. = "CH" vor Fahrgestell-Nr. eingeschlagen (nicht auf Plakette)		
Herstellerplakette	rechts, im Einstieg		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Stossdämpfer		
Motorkennzeichen	"OM 402 ." links, hinten am Block angenietete Plakette		
Hauptimporteur	KARFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Geprüftes Fahrzeug	CH 385036 1,4 227124	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1624 od. 1624 S / 3850... ..

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>6</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Typ <u>OM 402 .</u>
Lenkung <u>mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>6x2 od. 2x4</u> Achsantrieb <u>**</u> auf Hinterräder	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>8</u>
Betriebsbremse <u>drucklufthydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf HR</u>	Bohrung <u>125</u> Hub <u>130</u>
Hilfsbremse { <u>Federspeicher, abstufbar, auf HR, Betriebsdruck aus sep. Behälter, Notlösung-Über Vierkreisschutzventil (Druckknopf), mech. Lösungsvorr.=Spindel auf Zylinder</u>	Hubraum <u>12760</u> Steuer-PS <u>64,98</u>
Feststellbremse <u>Staudruck nicht abaufbar</u>	Leistungs-PS <u>240 DIN</u> bei U/min <u>2300</u>
Dauerbremse <u>Doppelmanometer+Kontroll./Niveauekontr.+Kontroll.</u>	Lärm <u>85</u> dB/A bei U/min <u>2475</u>
2-Kreis-Kontrolle	Schalldämpfer <u>1 Topf 1050 x ø 240 mm</u>
	Abgasprüfung <u>Bacharach= 3</u>
	Entstörung <u>---</u>

<b>Karosserie</b>	<u>Frontlenkerkabine (kurz od. lange Schlafkabine)</u>	<b>Gewichte</b>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Anzahl Türen <u>2</u>	Geschw. Messer <u>Tachograph</u>	Leergewicht	<u>3535</u>	<u>2045</u>	<u>5580</u> \$)
Sicherheitsgurten	Rückspiegel <u>2/ beidseitig</u>	Nutzlast	<u>(Leergewicht Kabine/Fahrgestell)</u>		
Unterlegkeil <u>§)</u>	Zugvorrichtung <u>nach Wunsch</u>	Gesamtgewicht	<u>16000</u>		
Diebstahlsicherung		Fabrikgarantie	<u>6000</u>	<u>11000</u>	<u>16000</u>
Anzahl Plätze <u>3</u> <u>v 3</u>	M	Reifengrösse	<u>10,00 R 20</u>	<u>10,00 R 20</u>	(Varianten <u>+</u> )
<b>Masse</b> \$)	Innen <u>7620</u>	Ply / bar	<u>16 / 8,0</u>	<u>16 / 8,0</u>	vgl. Bemer- kungen)
Länge	ausser <u>2500/2300</u>	Tragkraft	<u>6240</u>	<u>11240</u>	
Breite	Achsabstand <u>4500 *</u>	für V max	<u>80</u>	<u>80</u>	km/h
Höhe	Doppelachse <u>v</u>	Garantierte Anhängelast gebremst	<u>---</u>		
Ueberhang	Spurweite <u>v 2010</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>---</u>		
	Spurweite <u>v</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>32000</u>		
	h <u>1360</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>		
	h <u>1760</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>112</u> km/h		
	Spurkreis <u>15300</u>	Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>---</u> km/h		
Abstand Lenkrad - vordarste Fahrzeugteile	<u>15100</u>				

Ausführung

§)	HCR	(E)		
	Fernlichter	(E)		
	Abblendlichter	(E)		
	Standlichter	(E)		
	A	(E)	Im HCR	
	Schlussschalter	(E)		
	R-S1	(E)		
	Bremslichter	(E)		
	Richtungsblinker	(E)		
		(E)		
	Rückstrahler	(E)		
	Markierlichter	(E)		
	Zusätzliche Lichter	(E)		
	Kontrol-Nr.-Beleuchtung	(E)		
	Schleifenspeicher	(E)		
	Warnvorrichtungen	(E)		
	1/ Links kombiniert	(E)		
	2/ Blatt	(E)		
	BOSCH 0 320 146 C03 oder ander gemäss	(E)		
	Homologationstabeller Geprüfte Modelle	(E)		

Bemerkungen, Änderungen, Aufagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Typenbezeichnung : 1624 = Lastwagen
- 1624 S = Satteltriepler
- 1624 S - Satteltriepler
- \*\* ) Differenzialbremse : Auf Wunsch.

- +) Betriebsvarianten : 11.00 - 20, Multipl.; V = 6760 kg (7,75) / H = 12000 kg (7,75), 80 km/h
- 11.00 R 20, 16 FR ; V = 6760 kg (8,0) / H = 12000 kg (8,0), 80 km/h
- 11 R 22,5 ; -- ; V = 6000 kg (8,0) / H = 10800 kg (8,0), 80 km/h

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Unterlegkegel bei Einzelabnahme kontrollieren. Markierlichter auf Kabinedach müssen abgeschaltet werden.

§§) Rintex im Fahrzeugausweis: -Breitelastel grösser 2,3 m erforderlich (exkl. Rz.-Breite 2300 mm)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahr-	Lastwagen od. Satteltriepler *
zeuges	MERCEDES-BENZ 1624 od. 1624 S *
Marke und Typ	
Typenschein-	nummer
Karosserie	3542 64
Platze	total 3 vom
Leergewicht	1t. Waagschein Treibstoff
Nutzlast	J.n. Aufbau Steuer-PS
Gesamtgewicht	16000 Hubraum
	D 64,98
	12760

Lastwagen oder  
Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

1624 oder 1624 S

CH 3542 64

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12. Juni 1978 in Bern - Br

Erkennungsmerkmale : "CH 385.2..-.." Vorziffer zu Fahrgestellnummer  
(CH nur am Fahrgestell)

Fahrzeuge mit Luftfederung an der Hinterachse werden  
zusätzlich zur Typenbezeichnung mit dem Buchstaben  
"L" bezeichnet.

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 37,9 km/h, M6, iA 4,76, 87,5 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2575 U/min

Motorbremse : 50,5 km/h bzw. 2300 U/min, M6, 83 dB/A

Lärmdämpfung : Absorbtionsplatten seitlich vom Motor.

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24  
Beschleunigung Bacharach 3,0

Achsabstand : 3600 mm / 4800 mm / 5500 mm

Nachtrag vom 28.9.1979 in Schlieren - Gau

Zusätzliche Typenbezeichnung, Betriebsbrems-Variante

Typenbezeichnung : 1624 K = Kipper

Betriebsbremse : Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler  
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR  
(ab Fgst.-Nr. 3850... .. 618654)