

| | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Lieferwagen (Fahrgestell) | MERCEDES-BENZ | 3 0 8 (602 35) | CH 3542 80 |

Hersteller DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette "602 35"
vor Fahrgestell- Nummer "6020..."
 Herstellerplakette rechts, im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, im Einstieg
 Motorkennzeichen "115..." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block
 Hauptimporteur MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode siehe Erkennungsmerkmale

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH = h-IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
stufenl. lastabhängiger Bremskraftregler auf HR
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor
 Marke MERCEDES-BENZ Typ 115 ...
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 93,75 Hub 83,60
 Hubraum 2307 Steuer-PS 11,75
 Leistungs-PS 85 (63 kW) DIN bei U/min 4800
 Lärm 93 dB/A bei 3600 U/min. (Nahfeldwert)
 Schalldämpfer 2 Töpfe, 470 x ø 130 / 600 x ø 170
 Abgasprüfung ECE-15
 Entstörung ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 4 "A+2"

Karosserie Normal- oder Doppelkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4(E) B (E) Mitte Rückspiegel beidseitig
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung - **
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze §) 1' - 6 v 2-3 (Doppelkab.=2) M h 4 (nur Doppelkab)
 Masse +) §) innen - aussen -
 Länge - 4685 Achsabstand 3050 / -
 Breite - 1910 Doppelachse v - h -
 Höhe - 2175 Spurweite v 1600 h 1610
 Ueberhang s - Spurweite v - -
v - 720 h -
h - 915 Spurbreite l 10400 r 10400
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

Gewichte vorn hinten total §)
 Leergewicht 945/995 435/470 1380/1465
 Nutzlast (Leergew. Fgst. Normal-/Doppelkabine)
 Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie 1500 2210 3500
 Reifengröße 215 R 14 C 215 R 14 C (Varianten
 Ply / bar 8 / 3,25 8 / 4,50 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1850 2210
 für V max 120 km/h 120 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst ** 1500
 Garantierte Anhängelast ungebremst 750
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast 1500
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 115 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

