

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Modell	1964 ab	Chassis Nr.	120.158	TM 6	4/63
Personenwagen	F I A T	Typ	2300	-	Berline	Modell-jahr	Typenschein Nr.
						1961	3' 610

Merkmale "114 B" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. - "114 B 000" zu Motor-Nr.

*) "IGM.2099 M" auf Hersteller-Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6

Hersteller des Fahrgestells F I A T, Torino (I)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand sowie auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, oberhalb Lichtmaschine

Motor-Typ 114 B 000 - Reihenmotor, stehend, OHV, Vergaser mit Doppelkörper

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 2'279 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart vollsynchr. **) Seilw./Spill

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 **) Zughaken

Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 48 Spur V. 1'345

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 160 Spur H. 1'307

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre - Wendekreis 11,50/11,20

Fussbremse hydraulisch, Scheibenbremse, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder

Handbremse mechanisch, Scheibenbremse, Kabelzug, auf Hinterräder

Gewichte	vorn			hinten			Bereifung	vorn		hinten		Innenmasse in mm
	leer	681	594	Total	1'275	Dimension		6.40 - 14	6.40 - 14	Länge		
Nutzlast	124	266	390	Pneu-Tragk.	505	505	4 Ply	4 Ply	Nylon	Breite	1'620	
Gesamtgew.	805	860	1'665							Höhe	1'470	
Fabrikgarant.	850	870	1'665							Radstand	2'650	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.							Anzahl Türen	4			Überhang H.	1'130

lenkung: Lage links Motor-Marke FIAT Brems-PS 117 SAE

Bohrung 78 Hub 79,5 Steuer-PS 11,61

Karosserie-Form Limousine

Zahl der Plätze: Total 5 (vorn 2 Mitte hinten 3) Stehplätze

Soziussitz Seitenwagen

Scheinw. Marke 4/ ^{2/ SIEM 3920} 2/ SIEM 3921	6/ Blinken m. Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ aussen Duplo, asymmetrisch	Fahrrichtungsanzeiger V = separat, unt. Standlichter seitlich, auf Vorderkotflügel (orange)
Standlichter 2/ separat, unter Scheinwerfern	H = oben auf Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektr., mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)+ Lichthupe
Rückstrahler 2/ separat, unter Rückfahrlampen	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 2/ komb.m. Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 2/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht 2/ unter Schlusslichter	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 75 - 76 dB bei 5'300 U/min	***)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale : "2300" auf Kofferdeckel - auf Handschuhfachdeckel - und auf Ventilgehäuse links.
- ***) Kraftübertragung : Nach Wunsch = mit Schnellgang, oder mit SAXOMAT -Kupplungsautomat, oder mit Getriebeautomat.
- ***) Auspuffvorrichtung : 2 Töpfe : APP IGM 0217 / A S und APP IGM 02098 / S.

Die Fahrzeuge sind neu mit hydraulischen Zweikreisbremsen ausgerüstet
TM 6 4/68

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 21.9.61

Die Typenprüfungskommission