

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein			
Personenwagen	C H E V R O L E T		C h e v y II Serie 300 /Serie 400 Nova		jahr	Nr.			
Merkmale "Chevy II 300" bzw. "Chevy II 400 Nova" a. beiden Hinterkotflügel. - "20...G" = vor Chassis-Nr. a. Plakette rechts a. Kotflügelinnenseite					Betriebsstoff	Anzahl Zyl.			
Hersteller des Fahrgestells					CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - GMS Biel	6			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Motorgehäuse hinter Zündverteiler + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Typ	SIX - 194 cu.in. - Hi-Thrift - Reihenmotor, stehend								
Lage des Motors	vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'179 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.*)		Seilw./Spill		Länge	4'648		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *		Zughaken		Breite	1'798		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		50	Spur V.	1'443		Höhe	1'435	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		148	Spur H.	1'430		Radstand	2'794
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,80/11,45			Überhang H.	1'168	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	660	590	1'250	Dimension	6,50 x 13	6,50 x 13	Länge		
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	470	470	Breite		
Gesamtgew.	810	860	1'670	4 Fly			Höhe		
Fabrikgarant.	850	1'010	1'860	Tubelless Rayon Sport			Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	4 oder 2		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	CHEVROLET		Brems-PS	122 SAE	
Bohrung		90,50		Hub	82,55		Steuer-PS	16,22	
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet							
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3		Mitte	hinten 3)	Stehplätze		
Soziussitz		Seitenwagen							

Scheinw. Marke 2/ SEALED BEAM T 3 Guide	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Ablendsystem 2/ Duplo	V = kombiniert m.Standlichter (weiss)
Standlichter 2/ separat unter Scheinwerfer	H = kombiniert m.Schluss-u.Stoplichter(rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektr.(2-Stufen) m.Waschanlage
Schlusslicht 2/ komb.mit Stoplichter u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ separat	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht 2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht 2/ unter Schlusslichter	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 82 - 83 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Auf Wunsch mit POWERGLIDE - Getriebeautomat, mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengeräte; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 14.11.61

Die Typenprüfungskommission