Art des Fahrzeuges			Fabrikmarke:			Тур			Typenschein Nr.
LandwTraktor		1	FENID T		F L	1 2 0 -	Fix 2	1961	3" 6 5 4
Merkmale "FL	120" a	uf Her	steller-Pl	akette rech	ts auf Kur	plungsgehä	use"Fix	2" beids	eitig auf
Motorhaube).				Betri	ebsstoff Die	selöl	Anzahl Zy	ľ. 2:
Hersteller des	Fahrgest	eils :	C. FEN	D T., Markto	oberdorf.	(D) =	Importeur	L. Hilti	, Schaan
Fahrgestell-N	r. eingesc	hlagen :	rechts vor	n unter Ein	spritzpump	e sowie au	f Herstell	er-Plake	tte
Motor-Nr. eine	geschlage	n.	rechts vor	n auf Motor	gehäus e so	wie auf He	rsteller-P	lakette	
Motor-Typ	AKD	311 Z							
Lage des Mot	orsvorn		Motorbremse	i .					
ZylInhalt 1º399 cm³			Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill							Länge	2.1750	
Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 6 Zughaken Stecknagel						Breite	1 '518/1 '7 <u>7</u> 2		
Antrieb auf Hinterrader Geschw. 1. Gang: 1,8 Spur V. 1'250-1'500						Höhe	1 '450		
Anzahl Achsen 2			Geschw. dir. Gang 20 *) Spur H. 1 250-1 500				Radstand	1'750	
Anzahl Reifen 4			Differentialsperre vorhanden Wendekreis 6,50/6,30				Überhang H.		
Fussbremse	mecha	nisch,	Innenback	en, Gestäng	e, auf die	Hinterrad	er (2 Peda	le m.Ver	riegelung)
Handbremse		nisch,		en, Gestäng					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	:	Innenmasse in mm	
leer:		į	1'330	Dimension	5.00-16	8-28 AS	:	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	385	515		Breite	
Gesamtgew.		:)			:	Höhe	
Fabrikgarant.						!	:	Höhe seit	enľ.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen								i Überhang: H.	
Lenkung: Lage			Mitte		Motor-Mar	Motor-Marke M.W.M.			19 DI
Bohrung			90°		Hub	Hub 110		Steuer-PS	7.13
Karosserie-Fo	orm								
Zahl der Plätz	e: Total		1 + 1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätz	θ:
Soziussitz			Seitenwagen						

HELLA A NL Fahrrichtungsanzeiger Scheinw. Marke Abblendsystem Duplo Standlichter separat auf Hinterkotflügel Scheibenwischer Nebellampe komb.mit Stopl. (links) Warnvorrichtung elektrisch (l-Klang) Schlusslicht Rückblickspiegel Rückstrahler separat links komb.m.Schlussl. km/h Stoplicht Geschwindigkeitsmesser Kontrollschildbeleuchtung Gefährliche Bestandteile Rückfahrlicht 12 Volt Elektr. Anlage 2'000 U/min 81 dB bei Lärmmessung Bemerkungen und Ausnahmen *) Geschwindigkeit: 20 km/h bei 2'000 U/min am Motor bzw. 540 U/min an der Zapfwelle.

Ort und Datum der Typenprüfung Ober-Ramsern, 24.10.61

Die Typenprüfungskommission