

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Gewerbl.Traktor	BUEHRER	FFD 6 / 10	1961	3'692-A

Merkmale "FFD 6" auf Hersteller-Plakette vorn rechts am Chassis-Rahmen

Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 6

Hersteller des Fahrgestells Fritz BUEHRER, Traktorenfabrik, Hinwil ZH (CH)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger unterhalb Kupplung zur Einspritzpumpe

Motor-Nr. eingeschlagen rechts am Block unterhalb 1. Einspritzdüse

Motor-Typ 590 E - Reihenmotor, OHV

Lage des Motors vorn Motorbremse Auspuffbremse HALLER

Zyl.-Inhalt 5'419 cm³ Anhängerbremse Druckluft, Zweileiter, dir./indir. Aussenmasse in mm

Takte 4 Getriebeart mech. synchron. Sellw./Spill a. Wunsch Länge 3'600

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2x5 = 10 Zughaken Stecknagel 4 St. Breite 1'850

Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 3,65 - 4,8 Spur V. 1'530 Höhe 2'280

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 42 - 55 Spur H. 1'430 Radstand 2'390

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 9.00/9,30 Überhang H.

Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, m. Druckluftunterstützung, auf alle Räder + mech. a. Ritzelwelle

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Ritzelwelle + Einzelradbremse (2 Hebel)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
	1'100	2'150	3'250		7.50-16	14.00-24		

leer	1'100	2'150	3'250	Dimension	7.50-16	14.00-24	*)	Länge
------	-------	-------	-------	-----------	---------	----------	----	-------

Nutzlast				Pneu-Tragk.	925	2'555		Breite
----------	--	--	--	-------------	-----	-------	--	--------

Gesamtgew.					6 Ply	8 Ply		Höhe
------------	--	--	--	--	-------	-------	--	------

Fabrikgarant.								Höhe seitentl.
---------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	20 t			Anzahl Türen	2			Überhang H.
----------------------------------	------	--	--	--------------	---	--	--	-------------

Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	FORD (GB)			Brems-PS 86 SAE
---------------	-------	--	--	-------------	-----------	--	--	-----------------

Bohrung	100			Hub	115			Steuer-PS 27,60
---------	-----	--	--	-----	-----	--	--	-----------------

Karosserie-Form

Zahl der Plätze: Total	3	(vorn 1	Mitte	hinten 2)				Stehplätze
------------------------	---	---------	-------	------------	--	--	--	------------

Soziussitz				Seitenwagen				
------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--

Scheinw. Marke 2/ GALLAY S B	Fahrlichtungsanzeiger 2/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem 2/ Duplo	beidseitig oben an Kabine (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfer	
Nebellampe	Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht 2/ unter Stoplichtern (rot)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat	Rückblickspiegel 2/ beidseitig aussen
Stoplicht 2/ über Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 87 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Fabrikgarantierte Zughakenbelastung = 1'500 kg.

*) Bereifung : Kann auch mit den folgenden Reifen geliefert werden : 12.00-24 und 13.00-24.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 22.11.61,

Die Typenprüfungskommission