

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Land.Motoreinachsler	A E B I			A M 53 - MAG			1954-62	3'7 4 7-A
Merkmale "AEBI AM 53" vorn oben auf Markenschild + auf Hersteller-Plakette auf Schalttraverse								
Betriebsstoff Benzin							Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells AEBI & Co. AG, Maschinenfabrik, Burgdorf BE (CH)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links auf Holmenanschluss-Support + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Gebläsegehäuse, angenietete Plakette								
Motor-Typ 1040 SRL 87								
Lage des Motors hinten Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 390 cm³ Anhängerbremse							Aussenmasse in mm	
Takete 4			Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 1'800	
Kühlung Luft(Gebläse)			Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 2		Zughaken		Breite max. 880	
Antrieb auf beide Räder			Geschw. 1. Gang 3		Spur V. 610 - 1'010		Höhe variabel 980	
Anzahl Achsen 1			Geschw. dir. Gang 18		Spur H.		Radstand	
Anzahl Reifen 2			Differentialsperre vorhanden		Wendekreis		Überhang H.	
Betriebsbremse: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder								
2. Bremse: Feststellbremse, mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf beide Räder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer			299	Dimension	6,50x16		Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	270		Breite	
Gesamtgew.					2 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.							Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Holmen			Motor-Marke M A G		Brems-PS 8-9 DIN			
Bohrung 82			Hub 74		Steuer-PS 1,99			
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total			(vorn Mitte hinten )		Stehplätze			
Soziussitz					Seitenwagen			

4 ↓

Scheinw. Marke		Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ BOSCH A 1224	∅ 75
	1/ Rückstrahler (V = weiss)	∅ 73
	(H = rot)	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ komb.mit Abblendlichter	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe
Rückstrahler	2/ auf Schlusslichter	∅ 55 Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt / Schwunglichtmagnet	16 W
Lärmmessung	80 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB vom 18.7.61 Art.7 Ziff.3)

Ort und Datum der Typenprüfung Burgdorf, 22,7.54 / 23.1.62

Die Typenprüfungskommission