

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	F O R D	Galaxie 500 Sunliner V-8 - 292 cu.in.	1962	3'7 6 6-B				
Merkmale "Galaxie 500" am Fz.-Heck, -"Sunliner" auf Hinterkotflügel, -"2..W" vor Serial-Nr. auf								
Hersteller-Plakette links im Vordertürpfosten		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 8					
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co.(USA)-Importeur FORD Motor Co.(Switzerland), Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger, gegenüber Anlasser + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, links, auf Stirnwand des Blocks								
Motor-Typ V-8 - "W" - Thunderbird 292 cu.in. - stehend, OHV, mit Doppel-Vergaser								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	4'778cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mech.synchr. *)	Seilw./Spill	Länge 5'316				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)	Zughaken	Breite 2'011				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'549	Höhe 1'450				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H. 1'524	Radstand 3'022				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,50/12,00	Überhang H. 1'450				
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal und Knopf)								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berolung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'000	835	1'835	Dimension	8.00-14	8.00-14	Länge	
Nutzlast	170	325	495	Pneu-Tragk.	1'340	1'340	Breite	
Gesamtgew.	1'170	1'160	2'330		Nylon		Höhe	
Fabrikgarant.			2'330		Tubeless		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2	(172 SAE	
Lenkung: Lage links-m.hydraul. Unterstützung					Motor-Marke	FORD	Brems-PS (138 DIN	
Bohrung					95,25	Hub	83,82	Steuer-PS 24,33
Karosserie-Form					Cabriolet			
Zahl der Plätze: Total					6	(vorn 3	Mitte hinten 3 )	Stehplätze
Soziussitz					Seitenwagen			

Scheinw. Marke	4/ TUNGSOL Sealed Beam	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die Aeusseren	V = kombiniert m. Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H = kombiniert m. Schluss- u. Stoplichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, neben Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusslichter u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Original Verzierung auf den
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichter **)	Vorderkotflügeln wird für die Schweiz entfernt.
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 4'200 U/min (mit Doppelauspuff)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Getriebeart: Mit Schnellgang (Overdrive)  
Auf Wunsch mit Getriebeautomat CRUISE-O-MATIC, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe, mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
Auf Wunsch mit Differentialsperre.  
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken)
- \*\*\*) Rückfahrlampen: Dürfen nicht blenden.-Eventuell Glas mattieren oder Lampen ausser Gebrauch setzen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11.4.62.

Die Typenprüfungskommission