Art des Fahrzeuges		Fabrikma		*	Typ Thunderbir	d ,	Modell- jahr	Typenschein Nr. 317 6 8 -B	
Personenwagen .		F 0_			Cabriolet		1962		
Merkmale "Thunderbird" auf Vorderkotflügel. "2 Z" vor Serial-Nr. auf Hersteller-Plakette									
links im Vordertürpfosten *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8									
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn über Scheinwerfer beim Haubenschloss + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Stirnseite des Blocks oben hinter Kühler-Veberdruckschlauch									
Motor-Typ γ <u>-</u> 8	<u> - н</u> Zн -	Thunderbir	d 390 cu ir	ı. – stehen	d. OHV. mi	t 4-Fach-	Vergasor	<del>**</del> )	
		Motorbremse							
ZylInhalt 61383 cm³ Anhängerbremse							Aussenmasse in mm		
Takte _4	4						Länge 51240		
Kühlung Vasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 ***) Zughaken Breite								11930	
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang Spur V. 11549								Höhe . 11400	
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 200 Spur H. 11524						Radstand 21870			
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 12.80/12.80						/12,80	Überhang H. 11350		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruckunterstützung, auf alle 4 Rüder									
2. Bremse mechanisch. Innenbacken, Kabelmus, auf die Hinterräder - (Pedal und Hebel)									
Gewichte vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm		
leer 1'09	0 960	21050	Dimension	8.00-14	8.00-14		Länge		
Nutzlast 9	0 190	280	Pneu-Tragk.	670	670		Breite		
Gesamtgew. 1118	0 1'150	21330		4 Ply	4 Ply	Nylon	Höhe		
Fabrikgarant. 1'18	0 1'268	2'412		. Tubel	.038		Höhe seiteni.		
								·/ 304 SAE	
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung Motor-Marke FORD							Brems-PS 243 DIN		
Bohrung 102,87 Hub 96,01						)1	Steuer-PS 32,51		
Karosserie-Form Cabriolet *)									
Zahl der Plätze: Total 4 (vorn 2 Mitte hinten 2 ) Stehplätze						9			
Soziussitz Seltenwagen									

٠

Scheinw. Marke 4/GE Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe					
Abblendsystem 2/ die liusseren	V = komb. mit Standlichter (weiss)					
Standlichter 2/ separat unter Stosstange	H = komb.m.Schluss-u.Stoplichter (rot)					
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) m. Waschanlage					
Schlusslicht 2/ komb. mit Stopl. + Blinker (rot)	Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang)					
Rückstrahler 2/ Mitte Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ Mitte Windschutzscheibe					
Stoplicht 2/ komb. m.Schlussl.u.Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h					
Kontrollschildbeleuchtung nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile					
Rückfahrlicht 2/ in Stosstange						
Elektr. Anlage 12 Volt						
Lärmmessung 85 dB bel 4 600 U/min mit 1	Doppelauspuff					
Barrel and American						

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Erkennungsmerkmale: Body-Bezeichnung
  - 76 A Tudor Convertible oder Tudor Roadster = Cabriolet 2 Turen
- \*\*) Motor: Auf Wunsch mit Typ V-8 Thunderbird, 390 cu.in. High Performance "M" mit 6-Fach Vergaser, 344 PS bei 5'000 U/min. Lürm bei der Einzelabnahme kontrollieren. Erkennungsmerkmal = "2...M" vor Serial-Nr. auf Hersteller-Plakette.
- \*\*\*) Getriebeart: Getriebeautomat Dual Range CRUISE-O-MATIC, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 7.2.62

Die Typenprüfungskommission