

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Lieferwagen

T O Y O T A

Hilux 4 WD (RN 46)

CH 3814 36

Hersteller TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan
 Erkennungsmerkmale "RN 46" - "KW" auf Hersteller-Plakette
 "RN 46" bzw. "JTL, RN46" vor Fahrgestell- Nummer
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse
 Motorkennzeichen "18 R" rechts, auf Motorblock, vor Zündverteiler
 Hauptmonteur TOYOTA AG, Abt. Nutzfahrzeuge, 5745 Saferwil
 Geprüftes Fahrzeug RN 46 - 000932

Fahrgestell			Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	TOYOTA	18 R
Lenkung	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte 4
Getriebe	mechanisch synchr. + Zusatzgetriebe Strasse/Gel.			Treibstoff	B	Lage vorn
Anzahl Gänge	2 x 4	Achsantrieb	Allrad, v-aussch.	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-1B, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftregler stufenl. lastabhängig auf HR			Bohrung	88,5	Hub 50
Hilfsbremse	mechanisch, 1B, wirkend auf Hinterräder			Hubraum	1968	Steuer-FS 10,02
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW PS	65	bei U/min 5000
Dauerbremse	-			Lärm-Nahfeld	EC	dB/A bei U/min 3750 *
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit komb. Kontrollampe			Schalldämpfer	1 Topf, 550 x Ø 140	***
				Abgasprüfung	ECE-15/03, 2,0 % CO bei 750 U/min +)	
				Entstörung	ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3-4 "D"	

Karosserie	Brücke §)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	775	565	1340
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast	80	840	920
Untertegkeil	-	Zugvorrichtung	nach Wunsch	Gesamtgewicht	855	1405	2260
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	2260		
Anzahl Plätze	t 2 v 2	M	h	Reifengrösse	7,00 - 16	7,00 - 16	(Varianten ---)
Masse	innen 2210	aussen 4725	Achsabstand 2800	Ply / bar	6 / 3,25	6 / 3,25	vgl. Bemerkungen)
Länge	1470	1690	Doppelachse v 1420 h 1400	Tragkraft	1420	1420	
Breite	110	1780	Spurweite v v h h	für V max	140	140	
Höhe			Spurweite s s h h	Felgen	5,30 F 16	Stahl	
Ueberhang	s 730		Spurkreis e l 1330 r 13300	Garantierte Anhanglast gebremst	2000		
	v 1125	1195		Garantierte Anhanglast ungebremst			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Garantiertes Gesamtzuggewicht	2000		
				Geprüfte Anhanglast	140 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	140 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

§§) Ausrüstung

Fernlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (2)
Rückstrahler	v			s	h I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat				
Scheibenwischer	2/ Blatt				
Warnvorrichtungen	1/ Nippondenso 8652-ND-20 oder andere geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	T O Y O T A Hilux 4 WD		
Typenscheinnummer	CH	3814 36	
Karosserie	Brücke		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	1340	Treibstoff	B
Nutzlast	920	Steuer-PS	10,02
Gesamtgewicht	2260	Huabraum	1958

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +*) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 43 km/h, M2, iA 4,875 = 61 dB/A
- +*) Schalldämpfer : Auspuffaustritt wird vom Importeur nach Vorschrift abgeändert (bis 45° nach links)
- +*) Abgasprüfstand : Genehmigungszeichen; unter Motorhaube, links an Spritzwand
- +*) Reifenvariante : 205 R 16, Tragkraft 1510 (2,5), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
- Felgenvariante : 5,5 JK x 16 Stahl DELTA MICS Spurweite V 1426 mm H 1406 mm.
- §) Karosserie : auf Wunsch mit Blachenverdeck und 2 Längsbänken, zum gelegentlichen Transport von 10 Personen.
- §§) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Ersetzt TS CH 3814 36 vom 30.08.79
 Karosserie / Fahrgestell-Nummer
 (Safenwil, 10.12.80) / (20.02.81)

Ort und Datum der Prüfung Safenwil, 30.08.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Lieferwagen

T O Y O T A

Hilux 4 WD (RN 46)

CH 3814 35

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 06.11.1981 in Safenwil - Schö

Karosserie : Auf Wunsch lieferbar mit demontierbaren Polyester-Aufbauten (Hard-Top).
Masse und Gewichte sind bei der Einzelabnahme festzulegen. Bei Aus-
führungen mit Längsbänken sind Scheiben aus Sicherheitsglas erforderlich.