| Art des Fahrzeuges | Fabrikmark o | Typ Hilux 4 WD (LH 46) | Typenschein-Nummer |
|---|--|--|---|
| Lieferwagen | ATOYOT | Doppelkabine | сн 3914 72 |
| Hersteiler Erkennungsmerkmale | TOYOTA NOTOR CORPORATION, Negoya / Ja auf Herstellerplakette "LI46, HPH" vor Fahrgestellnummer "LI46" | .pan | |
| Herstellerplakette Fahrgostellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Gepruftes Fahrzeug | im Notorraum, an Spritzwand rechts, vorn seitlich am Längsträger, "L" vor Notornummer, links vorn seitl | | |
| Fahrgesteil Anzahl Achsen Lenkung Getnebe Anzahl Gänge Betnebsbremse | 2 AnzankRader 4 rechanisch mechanisch mit Zusatzretriebe Strasse 10 Achsantneo Allra hydraulisch,2-Kreis,V-Scheiben/E-Inne Unterdruckhilfe,Bremskraftregler stuf abhängig auf die Hinterrider | kd *) Kühlung Wasser enbacken, mit Bohrung 90 | Typ I. Takte 4 Lage vorn Anzani Zylinder 4 Hub 86 Steuer-PS 11,14 bet Umin 4200 |
| Hilfsbremse | mechanisch.Innenbacken.auf die Hinter | | dB/A bei U/min 3150 |
| Feststellbremse Daueroremse 2-Kreis-Kontrolle | wie Hilfsbremse, Stockhebel Niveaukontrolle; Kontrollamre kombinie | Abgasprúfung Bacharach | = 4,0 |
| Karosserie Anzahl Türen Sicherheitsgurten v Unterlegkeit Diebstahlsicherung | Brücke ++) 4 | Gewichte vom Leergewicht 865 Nutziant 80 Gesantgewicht 945 Fabrikgarantie Reifengrösse 7.00 - 16 | hinten total 620 1485 750 830 1370 2215 2315 7.00 - 16 |
| Anzari Plátze t Masse Lançe Breite Hohe | 5 | Pty/bar 6 / 3.0 Tragkraft 1530 für V max 140 Felgen 5.50 F - 1 | mech, Getriebe autom, Gernebe |
| Uebernang v | 735 Spurweite v | Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast | 2000 kg (iA 4 88) (art. 67/5 VRV) |

| Ausrüstung Femlichter | ý) HCR (E) | Angaben für den Fahrzeugausweis | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|
| Abblendlichter | HCR (E) | Andes Fahr- Lieferwagen | | | | |
| Standlichter | A (E) | zeuges | | | | |
| Schlusslichter | R-S1 (2) | Marks und Typ TOYOTA | Hilux 4 WD | | | |
| Bremslichter | R-S1 (E) | Typenschein- 3814 7 | '2 | | | |
| Richtungsblinker | 1 (E) s h 2a (E) | nummer CH | - | | | |
| Rückstrahler | sh <u>I (E)</u> | | | | | |
| Markierlichter | sh | Karosserie . Brücke | | | | |
| Nebalschlusslichter | | | | | | |
| Zusätzliche Lichter | | Plātze total 5 | om <u>2</u> | | | |
| Kontroll-NrBeleuchtung | 2/ separat | , | | | | |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit/chine Waschanlage | Leergewicht 1485 T | reibstoff D | | | |
| Warnvornchtungen | NIPPON DENSO ECE 28028 | 1. 076 | teuer-PS 11,14 | | | |
| | oder andere homologierte Modelle | Gesamtgewicht 2315 H | lubraum 2188 | | | |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lārm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Achsantrieb : vorme ausschaltbar, Freilaufnabe.
- +) Reifenvariante: 205 SR 16, reinforced, 1800 kg (3,0), V-max. 180 km/h.

Felgenvariante: 5,5 JK x 16 Stahl, Marke "DELTA MICS", Spur V= 1426 mm / H= 1406 mm.

- ++) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Blachenverdeck oder demontierbarem Polyesteraufbau (Hard-Top) und Lüngsbänken zum gelegentlichen Personentransport (Art. 61/1 VRV). Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- \$) Ausrüstung : Sicherheitsgurten Ar4m (E) werden vom Importeur montiert. Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich. Auspuffrohrende wird nach hinten bis ans Karosserieende verlängert.

Eintrag im Fahrzeugausweis: 128 - (sofern mit Längsbänken ausgerüstet).

| Art des Fanrzeugs Senre du vénicule 30) Lieferwag Voiture de | en e livraison | g Fabrikmarke Marque de f T O | | Type | Modell Modèle Hilux 4 WD Doppelkabine | (LN 46) | Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3814 72 |
|---|-------------------------------|--|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | EMISSIONSKA FICHE DES E | | | den Vorschriften n les prescriptions | 01,10,1982 | |
| Seržuschemissioner | / Emissions du | bruit | | <u> </u> | | | |
| E Motortyp Type du moteur | F Getriebe Boîte de vii | tesses | | G i-Achse i-essieu | H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A | Standmessung Mesure à l'arré d5/A min- | |
| L | mlO | | | 4,88 | 74,5 | 76,0 315 | 50 aa) |
| | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | \ \ \ \ | | | | |
| | į | | · [| | I | l | Į. |

| Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE | | | CEE | oder ou | | | | BOSCH-Schwärzungszahl Degré de noircissement | | |
|--|--|------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|-------|----------|---|-----------------|--|
| Motortyp / Type du mote | eur: L | | | | | | | | | |
| Einspritzpumpe Pompe d'injection: NIPPON DENSO | 0 k= 0,9 k= 0,5 k= 0,9 BACHARA | 2 " 3400 5 " 2400 | min-l " | p k=0,49 k=0,67 k=0,49 | " 290 | 00 " | b= b= | bei/ā " | ព1x-1 " " | |
| Motortyp / Type du mote | eur: | | | | | | | | | |
| Einspritzpumpe Pompe d'injection: | k= | bei/å | min-l | k≖ | bei/ā | min≂l | b= | bei/ā | min-l | |
| | k≖ | u | u | k= | 44 | • | b= | h | * | |
| | k≠ | n | н | k= | n | tt | b= | tt | • | |
| | BACHARA | CH = | | | | | | | | |

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 17.10.83.

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE Typenprufstelle

Service d'homologation