

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Landw. Traktor	D E U T Z		D. 25.2		1962	3 ' 8 2 3	
Merkmale "D 25" links, seitlich vorn auf Motorverschalung, "D.25.2-.." rechts auf Zwischengehäuse vor Bremspedalen auf Plakette Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 2							
Hersteller des Fahrgestells KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Köln(D)-Importeur H.F. Würzler, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Zwischengehäuse, unterhalb Sitzbefestigung + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben hinten auf Block, hinter 2. Zylinder + auf Plakette							
Motor-Typ F 2 L 7 1 2 - S 1 - Reihenmotor, stehend, Wirbelkammer-System							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'700 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge 3'040		
Kühlung	Luft(Gebl.)	Anzahl Vorwärtsgänge	4 x 2 = 8	Zughaken	Breite 1'550/1'770		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	1,5	Spur V. 1'290-1'446	Höhe 1'630		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H. 1'226-1'726	Radstand 1'900		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 6.70/660	Überhang H.		
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	540	950	1'490	Dimension	5.00-16	11-28	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	435	1'000	Breite
Gesamtgew.					4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	700	1'600	2'300		AS Farmer		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke DEUTZ		Brems-PS 20 DIN	
Bohrung		95		Hub 120		Steuer-PS 8,66	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	+	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

Scheinw. Marke	2/ HELLA	L - 1 - 15.675	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo		V = vorn, auf Hinterkotflügel (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H = kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe			Schelbenwischer
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter und Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat		Rückblickspegel 1/ links auf Hinterkotflügel
Stoplicht	2/ komb. mit Blinker	(orange)	Geschwindigkeitsmesser Std.-Zähler mit Drehzahlr
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt (2x6 V)	
Lärmmessung	85	dB bei 2'100 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'100 U/min des Motors bzw. 610 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung: 1 Plombe auf Anschlagsschraube (aus gehärtetem Stahl) für Leerlauf- und Höchstdrehzahl-Begrenzung.
- **) Bereifung: Die Hinterräder werden auf Wunsch mit Reifen 8-32 oder 10-28 oder 9-32 ausgerüstet. Bei Dimension 9-32 wird das Gesamtgewicht wie folgt herabgesetzt:
Vorn = 700 kg, Hinten = 1'200 kg, Total = 1'900 kg.
- +) Anzahl Plätze: Auf Wunsch, Notsitze mit Geländer und Sitzkissen auf Hinterrad-Kotflügel, links und rechts.
- ++) Markierlichter: 2/ vorn, auf Hinterrad-Kotflügel, unter Blinker.
Auspuff: Seitlich links mit Austritt vorn, nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 21.3.62.

Die Typenprüfungskommission