

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Hans Hürlimann, Wil (St. Gallen) Marke: HÜRLIMANN
Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): D 50 Treibstoff: Diesöl

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.'batterien, Werkzeug, Res.'rad)	1802 kg	689 kg	1113 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinterräder. Differentialsperre: ja

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: vorn, rechts, am Motorgehäuse-Unterteil
Achsenabstand: 1430 mm Spurweite: vorn 1220 mm hinten 1190 mm
äusserer Wendekreisdurchmesser: links 4,85 m rechts 4,85 m Lenkung: Mitte
Anzahl Vorwärtsgänge: 5 Max.'geschwindigkeit im I. Gang: 2,8 im grössten Gang: 20 km/Std.¹⁾
Reifendimensionen vorn: 6.00×15" 6 Ply hinten: 11.25×20" 6 Ply, Stollen
Anhängervorrichtung (System): Stecknagel, 3-stufig Höhe ab Boden: 360/470/670 mm
Bodenfreiheit 255 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: vorn, rechts, am Motorgehäuse-Unterteil
Hersteller des Motors: Hürlimann, Wil Typ: D 50 Art: Reihenmotor
Zylinderzahl: 2 Zylinderbohrung: 112 mm Kolbenhub: 128 mm Takt: 4
Zylinderinhalt zus.: 2522 cm³ Bremsleistung: 28 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 12,845



66.

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder²⁾

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder

Motorbremse Art:

Anlage für Anhängerbremsung: System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: „H“ (Scintilla)..... Abblendsystem:

Stand- bzw. Markierlichter: 2, in den Scheinwerfern.....

Schlusslicht: 1.⁸⁾..... Stopplicht: Nummerbeleuchtung:

Winker: System: Lage:

Blinker: System: Lage:

Warnvorrichtung: 1. elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): Hersteller:

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): mm.

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1500 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 2420 mm

Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: 470 mm

Anzahl Türen:

Bemerkungen: ¹⁾ Geschwindigkeit kontrollieren. ²⁾ Der Typ D 50 darf nur als gewerblicher oder gemischt-wirtschaftlicher Traktor Verwendung finden, falls ein Kupplungspedal links und ein Bremspedal rechts angebracht ist. ³⁾ Rücklicht kontrollieren (40 cm vom Fz.-Rand) event. zusätzliche Reflexlinse anbringen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Wil, 22. 12. 48.....

Das Sekretariat: