

Lieferwagen

V W

(Motor: CS/37 kW, Brücke/Grossraumbrücke)

CH 3857 36

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG., D 3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "245"
vor Fahrgestellnummer : "W2...24..."

Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad

Motorzeichen "CS" rechts, Mitte Block (Deckel anheben)

Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell	Anzahl Achsen	Anzahl Räder	Motor	V W	Typ	CS
	<u>2</u>	<u>4</u>	Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>		Bauart	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>		Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Anzahl Gänge	<u>5</u>	<u>Achsantrieb Hinterräder</u>	Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder. Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder</u>		Bohrung	<u>1588</u>	Steuer-PS	<u>8,08</u>
Hilfsbremse	<u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>		Hubraum	<u>37 DIN</u>	bei U/min	<u>4200</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch IB, wirkend auf Hinterräder</u>		LeistungskW	<u>74,0</u>	dBA bei U/min	<u>3150</u>
Dauerbremse	<u>-</u>		Lärm-Standmessung	<u>1/ 614 x Ø 128 mm (VW 241 119 B) oder</u>		<u>(VW 251 119)</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveau- od. Druckdiff. Schalter, Kontrollampe komb.</u>		Schalldämpfer	<u>ECE-24 / Bacharach 4,0</u>		
			Abgasprüfung	<u>-</u>		
			Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie	Anzahl Türen	Sicherheitsgurten	Unterlegkeil	Diebstahlsicherung	Anzahl Plätze	Masse *)	Länge	Breite	Höhe	Ueberhang	Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Gewichte *)	Leergewicht	Nutzlast	Gesamtgewicht	Fabrikgarantie	Reifengröße	Ply / bar	Treppkraft	für V max	Feigen	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	Garantiertes Gesamtzuggewicht	Geprüfte Anhängelast	Garantierte Dachlast	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen
<u>Brücke *)</u>	<u>2</u>	<u>Ar4 (E) / B (E)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2 od. 3 v 2 od. 3</u>	<u>innen 2730</u> <u>hussen 4570</u>	<u>2730</u>	<u>1735</u>	<u>365</u>	<u>v 840</u>	<u>h 950</u>	<u>vorn 680</u> <u>hinten 720</u> <u>total 1400</u>	<u>335</u>	<u>1015</u>	<u>185 R 14 C</u> <u>6 / 2,75</u>	<u>1160</u>	<u>130</u>	<u>5 1/2J x 14</u>	<u>1200/600</u>	<u>740</u>	<u>keine</u>	<u>110</u>	<u>mech. Getriebe</u> <u>autom. Getriebe</u>	<u>keine</u>	<u>110</u>	
						<u>Achsabstand 2460</u>						<u>links / rechts</u>														
						<u>Doppelachse v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				
						<u>Spurweite v 1560 h 1555</u>																				

Ausrüstung +)

Femlichter CR (E) oder HCR (E)

Abblendlichter CR (E) oder HCR (E)

Standlichter A (E) in CR/HCR (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Nebelschlusslichter B (E) auf Wunsch

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte

Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ Waschanlage

Warnvorrichtungen 1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke und Typ VW Typ 2

Typenscheinnummer 3857 36 CH

Karosserie Brücke

Plätze total 2 od. 3 vorn 2 od. 3

Leergewicht 1400 Treibstoff D

Nutzlast 1110 Steuer-PS 8,08

Gesamtgewicht 2510 Hubraum 1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Karosserie : auf Wunsch mit Grossraumbrücke

<u>Abmessungen</u>	<u>innen</u>	<u>ausser</u>	<u>Gewichte</u>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Länge	: 2820	4636	Leergewicht	: 720	780	1500
Breite	: 1895	2000	Nutzlast	: 285	725	1010
Höhe	: 405	1930	Gesamtgewicht	: 1005	1505	2510
Ueberhang hinten	: 965	1016	Fabrikgarantie	:		2510

+) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Wolfsburg, 14.-25.06.1982

Ersetzt Typenschein CH 3857 36 vom 14.-25.06.82
16.09.83 - Schalldämpfervariante -jak

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrique V W	C Typ Modell Type Modèle Typ 2. (Brücke)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation no 3857 36
--	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-l	R Bemerkungen Remarques
CS	m 5	5,43	78,0	73,0: 3150.	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: CS:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	Q k= 1,25 bei/à 4200 min-1 k= 0,90 " 3336 " " " " " " " " " " " "	P k= 1,25 bei/à 3818 min-1 k= 1,00 " 2854 " " " " " " " " " " " "	0 b= bei/à min-1 b= " " " " " " " " " " " "
Bosch.	k= 0,90 " 2372 " " " " " " " " " " " "	k= 2,20 " 1890 " " " " " " " " " " " "	b= " " " " " " " " " " " "
	BACHARACH = 4,0		

Motortyp / Type du moteur:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= bei/à min-1 k= " " " " " " " " " " " "	k= bei/à min-1 k= " " " " " " " " " " " "	b= bei/à min-1 b= " " " " " " " " " " " "
	k= " " " " " " " " " " " "	k= " " " " " " " " " " " "	b= " " " " " " " " " " " "
	BACHARACH =		

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 23.06.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation