

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Typ 2 (2510 kg)
(Motor JX / 51 kW Turbo)
(Kasten / Hochraumkasten)

ZUSATZKARTE

CH

3857 81

30) Lieferwagen

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "251" (Kasten/Hochraumkasten) oder "253" (Kombi/Hochraumkombi)

Fahrgestellnummer "W2...25..."

Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad

Motor kennzeichnen "JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)

Importeur AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell	Motor	Marke	J X
Anzahl Achsen/Rreifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>V W</u>	Typ <u>Reihe/Turbo</u>	Takte <u>4</u>
Federung <u>v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer</u>	Bauart <u>D</u>	Lage <u>hinten</u>	Anzahl Zylinder <u>4</u>
Lenkung <u>Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe</u>	Treibstoff <u>Wasser</u>	Hub <u>86,4</u>	Steuer-PS <u>8,08</u>
Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>	Kühlung <u>76,5</u>	bei min-1 <u>4500</u>	bei min-1 <u>2500</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>	Bohrung <u>1588</u>	Hubraum <u>51</u> <u>DIN</u>	
Hilfsbremse <u>Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder</u>	Leistung kW <u>138</u>	Entstörung <u>1 Topf, 614 x 127 mm</u>	
Feststellbremse <u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>	Md-max.Nm <u>138</u>	Kennzeichen: <u>068119</u>	
Dauerbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf, 614 x 127 mm</u>		
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe</u>			

Karosserie/Ausrüstung	Kasten **)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen <u>3+1 od. 4+1</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht <u>690</u>	<u>745</u>	<u>1435</u> *)	
Sicherheitsgurten vorn <u>4x4m(E) + B (E)</u>	hinten <u>-</u>	Gewichtsverteilung <u>420</u>	<u>655</u>	<u>1075</u>	
Unterlegkeil <u>-</u>	Rückspiegel <u>links + rechts</u>	<u>1110</u>	<u>1400</u>	<u>2510</u>	
Diebstahlsicherung <u>-</u>	Scheibenwisch. <u>2/ Blatt</u>	Fabrikgarantie <u>-</u>	<u>2510</u>		
Treibstofftank <u>1/ Stahl, 67 Liter</u>		Reifengrösse <u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>+) </u>	
Warnvorrichtung <u>1/ Mixo CH 2 013</u> oder andere homologierte		Ply/bar <u>6 / 2,75</u>	<u>6 / 3,75</u>		

Anzahl Plätze	1	2 od.3	v	2 od.3	M	h
Masse	innen <u>2780</u>	ausser <u>4570</u>	Achsabstand <u>2460</u>			
Länge	<u>1540</u>	<u>1845</u>	Doppelachse <u>v</u>	<u>h</u>		
Breite	<u>1465</u>	<u>1965</u>	Spurweite <u>v</u>	<u>1585</u>	<u>- +)</u>	
Höhe	<u>1160</u>	<u>1160</u>	Spurweite <u>h</u>	<u>1570</u>	<u>- +)</u>	
Überhang vorn	<u>760</u>	<u>950</u>	Spurkreis <u>Ø</u>	<u>10300</u>	<u>10100</u>	
Überhang hinten	<u>230/230</u>	beladen <u>190/190</u>				
Bodenfreiheit						

Höhe Hochraum: innen = 1865 / aussen = 2365 mm

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>-</u>	<u>1200/600</u>	
Geprüfte Anhängelast <u>1150</u>		
Garantierte Dachlast <u>100 (Hochraum keine Dachlast zul.)</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>127 (Hochraum = 122) km/h</u>		
gemessen <u>km/h bei min-1</u>	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m5	4,83	78,0	72,0	3375	aa)	Lieferwagen				
						Marke und Typ	VW	Typ 2		
						Typenschein-Nr. CH	3857	81		
						Karosserie	Kasten			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	2 od. 3	vorn	2 od. 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1435	Treibstoff	D	
b= bei min-1	k=0,95	bei 4500	min-1	k=1,25	bei 4005	Nutzlast	1075	Hubraum	1588	
b= bei min-1	k=1,05	bei 3510	min-1	k=1,30	bei 3015	Gesamtgewicht	2510	Steuer-PS	8,08	
b= bei min-1	k=1,15	bei 2520	min-1	k=1,45	bei 2025					
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		Bosch							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Leergewicht : erhöht sich bei Ausführung Hochraum (Kasten/Kombi) um 50 kg
- ** Karosserie : 2 Plätze = 2-teilige Trennwand, 3 Plätze = geschlossene Trennwand.
- + Reifenvariante: 195 R 14 C, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h
- + Felgenvariante: 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI" Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm
- §) Ausrüstung : mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

30 Lieferwagen

V W

Typ 2 (2510 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
Kasten / Hochraumkasten

CH 3857 81

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Reflektionsblech hinter Schalldämpfer;
Reflektionsblech über Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
JX	m5	4,83	76,0	74,0 3375	aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A'	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
JX				0,95	4500		1,25	4005	
	b =	bei	min-1	1,05	3510		1,30	3015	
	b =	bei	min-1	1,15	2520		1,45	2025	
	(S) Bacharach	3,0		Einspritzpumpe	Bosch				

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen