Fahrzaugart		Fabrikmarke	ikmarke	Тур Тур 2 (2600	kg)	7	JY599 AFTE				
30) Lieferwagen		V	W	(Kasten/Hoch	51 kW Turbo) raumkasten)	Reser ,	СН	3857			
Hersteller Erkennungsmerkmale	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD auf Herstelerplakente "251-1" (Kasten/Hochraumkasten) oder "253-1" (Kombi/Hochraumkombi) *) Fabrgestellnummer ""V225" rechts, unten im Einstieg, sm vorderen Türpfosten rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad "JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Feckel anheben) AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad										
Motorkennzeichen											
Federung Lenkung Achsantneb Betnebsbremse	2 / 4 y + h = Schraut Zahnstange; a.t auf Hinterräder hydraulisch, 2- Unterdruckhilfe	/, mit hydr. L r -Kreis, v=Sch s, wirkend auf	Lenkhilfe - - h=IB, alle Räder	Motor Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum	V W Reihe/Turbo D Wasser 76,5	Typ Takte Lage Anzahl Hub Steuer	Zylinder .PS	J X 4 hinten 4 86,4 8,08			
Hilfsbremse Feststeilbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	Bremskraftbegre 1. + 2. Kreis d mechanisch, IB, Niveau od. Druc	ier Betriebsbr	remse Hinterräder 		51 DIN 138 1 Topf, 614 x Kennzeichen: C6		i-1	4500 2500			
Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Treibstofftank Warnvorrichtung	Rasten **) 3+1 od. 4+1 Ar4m(E) + B (E) - 1/ Stahl, 67 Li 1/ Mixo CH 2 2 od.3 , 2 od.3	Rückspiegel Scheibenwisch. Iter 013 oc	links + recht	Fabrikgarantie Reifengrösse	185 R 14 C 6 / 2,75 1160 130	6 / 1550 130		Total 1435 1165 2600 2600 +)			
Massa Lange Breite Hohe Überhang vorn Überhang hinten Bodenfreiheit	2780 4570 1540 1845 1465 1965 1160 760 950 leer 230/23	Achsabstand Doppelachse v Spurweite v Spurweite h Spurkeis Ø beladen	2460 1585 +) 1570 +) 10300 ,10100 190/190	Gar, Anhângelast ge Garantiertes Gesam Geprüfte Anhângela Garentierte Dechlas	ebremst/ungebremst stzuggewicht ist ist ikeit nach Hersteiler	1200, - 1050 100 127	Getriebe /600 Hochrau	+) autom.Geo m_keipe_Dach m_= 122)			

Geräuschemissionen Vorbeifahr		· ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	en Angaben für den	Angaben für den Fahrzeugausweis						
Getnebe m5		i-A dB/A 4,83 78,	d8/A min-1 72,0 3375 aa)	Fahrzeugart Marke und Typ Typenschein-Nr. C Karosserie	Lieferwagen V V Typ 2 3857 84 Kasten					
F Rauchemission b= bei	min-1	k=0.95 bei 4500		in-1	2 od. 3 vorn	2 od. 3				
b = bei b = bei O S Bacharach =	min-1	k=1,15 bei 2520 0+P Einspritzpumpe) (C 000C	in-1 Leergewicht in-1 Nutzlast Gesamtgewicht	1165 Hubraum 2600 Steuer-PS	1588 8,08				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Erkennungsmerkmale: "-1" für Ausführung mit 2600 kg Gesamtgewicht wird vom Importeur eingeschlagen.

**) Karosserie : 2 Plütze = 2-teilige Trennwand, 3 Plütze = geschlossene Trennwand

***) Leergewicht : erhöht sich bei Ausführung Hochraum um 50 kg

+) Reifenvariante : 195 R 14 C, 1 PR, Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h

+) Felrenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm

§) Ausristung : mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Geräuschemissionen (E) Motortyp	(F) Getriebe		(G) i-A			(H) Vorbei- fahrt; dB/A		(J) Standmessung		(R) Bemerkungen			
JX	m5 .		4,83		,83		76,0		74,0 337				
												·	
Abgasemissionen													
(E) Motortyp (F) Ge		F) Getriebe			(G) i-A		Emissionen in g/kn (K) CO (L) HC					Leerlauf ATG-Nummer min-1	
							•						
			•										
						•							
Rauchemissionen	l l	AV Anhang			P) nach i					4	^ <u> </u>	1005	
(E) Motortyp	p =	bei	min-1				4500	min-			25 bei 4		
JX	b =	bei	mi n-1		1,05		3510	min-		k= 1,			
	b =	bei	min-1	k =	1,15	bei	2520	min-	1 :	k = 1,	45 _{bei} 2	2025 min-1	
	(S) Bachai	rach	3,0	Einsp	oritzpump	9	Bosch						
x) in der Messung eines													