

Fahrzeugart 30) Lieferwagen Fabrikmarke V W Typ L T - 3 5 / Achsabstand 2950 mm **ZUSATZKARTE**  
 (Motor: DW/55 kW) CH 3 8 6 2 1 4  
 Kasten / Hochraumkasten

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "281"  
Fahrgestellnummer "WV2...29....."  
 Herstellerplakette rechts, an Schlosssäule der Beifahrertüre  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse  
 Motorkennzeichen "DW" links, seitlich Mitte am Zylinderblock  
 Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4  
 Anzahl Achsen/Reifen v=Schrauben h=Blattfedern; v+h=Stossdämpfer  
 Federung mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe  
 Lenkung auf Hinterräder  
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,  
 Betriebsbremse Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR  
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse  
 Feststellbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrolllampe

Motor	V W	Typ	D W
Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>Diesel</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Bohrung	<u>2382</u>	Steuer-PS	<u>12,13</u>
Hubraum	<u>55</u> <u>DIN</u>	bei /min	<u>4300</u>
Leistung kW	<u>140</u>	bei /min	<u>2250</u>
Md-max. Nm	<u>1 Topf, 750 x ø 171</u>		<u>"073 119 A"</u>
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung Kasten/Hochraumkasten; mit/ohne Fenster  
 Anzahl Türen 3-4 + 1 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten vorn A4m(B) / B(B) hinten -  
 Unterlegkeil - Rückspiegel links und rechts  
 Diebstahlsicherung -  
 Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter  
 Warnvorrichtung 1/ Hella, CH 5 0201 08 oder andere homologierte

Gewichte	vorn		hinten	Total
	Leergewicht	<u>1100</u>	<u>755</u>	<u>1855</u>
Gewichtsverteilung	<u>480</u>	<u>1165</u>	<u>1645</u>	
	<u>1580</u>	<u>1920</u>	<u>3500</u>	
Fabriggarantie	<u>215 R 14 C</u>	<u>215 R 14 C</u>	<u>+</u>	
Refengrösse	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>		
Ply/bar	<u>2240</u>	<u>2240</u>		
Tragkraft	<u>140 (N)</u>	<u>140 (N)</u>		
für Vmax	<u>6 J x 14 ET 51</u>	<u>Stahl</u>		
Felgen				

Anzahl Plätze ++ T 2 od. 3 v 2 od. 3 M - h -  
 Masse x) innen 3500 aussen 5305 Achsabstand 2950  
 Länge 1820 2040 Doppelachse v h  
 Breite 1450 2160 Spurweite v h  
 Höhe 1110 1720 Spurweite h h  
 Überhang vorn 1060 1245 Spurkreis ø l 12200 r 12200  
 Überhang hinten 1060 1245 Spurkreis ø l 12200 r 12200  
 Bodenfreiheit leer ----- beladen -----

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>2000 / 750</u>	<u>-----</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>Leergewicht (gepr. 2000 kg)</u>	<u>-----</u>
Garantierte Dachlast	<u>100 (Hochraum = keine)</u>	<u>-----</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>115-135</u>	<u>-----</u> km/h
gemessen <u>-----</u> km/h bei /min <u>-----</u> Motor <u>-----</u> Zapfwelle <u>-----</u>		

Geräuschemissionen					Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	I-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A	/min		Fahrzeugart	<u>Lieferwagen</u>		
m5	4,10-4,88	79,0	77,5	3225	ab)	Marke und Typ	<u>VW LT - 35</u>		
						Typenschein-Nr. CH	<u>3 8 6 2 1 4</u>		
						Karosserie	<u>Kasten</u>		
F	G	H	J	R		Plätze	Total <u>2 oder 3</u>	vorn	<u>2 oder 3</u>
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	<u>1855</u>	Treibstoff	<u>D</u>
b = bei /min	k = 0,70	bei 4300	/min	k = 0,75	bei 3827	/min	Nutzlast	<u>1645</u>	Hubraum
b = bei /min	k = 0,75	bei 3354	/min	k = 0,80	bei 2881	/min	Gesamtgewicht	<u>3500</u>	Steuer-PS
b = bei /min	k = 0,90	bei 2408	/min	k = 0,95	bei 1935	/min			<u>12,13</u>
O	O+P								
S Bacharach = 3,00	Einspritzpumpe Bosch								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Lärmdämpfung : je eine Absorptionswanne unter dem Motor und Getriebe
- +) Reifenvariante : 205 R 14 C SPR, 2060 (4,5),  $v_{max}$  140 km/h (Speed-Index N)
- ++) Anzahl Plätze : auf Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Personentransport (Art 61 VRV)  
 $v=3, h=18$  bzw  $v=2, h=18$  Personen; Leergewichtserhöhung = 70 kg
- x) Hochraumkasten : Fahrzeughöhe innen/ausßen = 1860/2570 mm
- ç) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

Code 128 (sofern mit Längsbänken ausgerüstet)

Ort und Datum der Prüfung **Wolfzburg, 01.11.1985**  
Sta./jak/Ad

Ersetzt Typenschein vom **01.11.85**  
**24.07.86 - Erkennungsmerkmale jak**

Eidg. Typenprüfstelle

30) Lieferwagen

V W

L T - 3 5

Motor: DW/55 kW

Kasten / Hochraumkasten

3862 14

**Emissions-Zusatzkarte**

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 "073 119 B"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp

DW

(F) Getriebe

m5

(G) i-A

4,10-4,88

(H) Vorbeifahrt; dB/A

77,5

 (J) Standmessung  
dB/A min-1

71,0 3225

(R) Bemerkungen

ab

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

 (N) Leerlauf  
CO min-1

ATG-Nummer

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp

DW

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1

b = bei min-1

b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = 0,70 bei 4300 min-1

k = 0,75 bei 3354 min-1

k = 0,90 bei 2408 min-1

k = 0,75 bei 3827 min-1

k = 0,80 bei 2881 min-1

k = 0,95 bei 1935 min-1

(S) Bacharach 3,0

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen