

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.
Landw. Traktor		BUCHER		D 4000		1962	3'904
Merkmale "D 4000" beidseitig auf Haube + auf Hersteller-Plakette unter dem Lenkrad							
Ab Chassis-Nr. : 3'110			Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells		Maschinenfabrik BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, hinten auf Getriebekasten, neben Zughakenbefestigung + a. Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		links, seitlich auf Block zwischen 1. u. 2. Zylinder + auf Plaketten					
Motor-Typ		A K D 10 V					
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		2'010 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart Mechanisch		Sellw./Spill	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 5		Zughaken Stecknagel		Länge 2'870	
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang 0,8		Spur V. 1'320-1'420		Breite 1'600	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20		Spur H. 1'320-1'420		Höhe 1'430	
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6.30/5.65		Radstand 1'904	
Fussbremse		mechanisch, Scheibenbremsen, auf Ritzelwelle + Einzelradbremse (separate Pedale)					
Handbremse		mechanisch, Scheibenbremsen, auf Ritzelwelle					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		570		930		1'500	
Nutzlast							
Gesamtgew.							
Fabrikgarant.							
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		M W M	
Bohrung		80		Hub		100	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 a. Kotflügel (vorn		Mitte		hinten)	
Soziussitz						Stehplätze	
						Seitenwagen	

Scheinw. Marke	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem 2/ Duplo (Dauerabblendung)	
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ JOKON ES 4 \emptyset 75	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat an Kotflügel \emptyset 75	Rückblickspiegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser Tractometer
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 85 dB bei 2'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Geschwindigkeit: 20 km/h bei 2'800 U/min vom Motor = 540 U/min an der Zapfwelle.

Plombierung: Vordere Arretier-Schraube des Gasbetätigungs-Gestänges und Anschlag-schraube gesichert und plombiert. (BRB 18.7.61. Art. 7, Ziff. 3.).

*) Bereifung: Auf Wunsch hinten 8 - 32.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 5./6.6.62

Die Typenprüfungskommission