

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	ALFA - ROMEO		2 6 0 0 - Sprint		Jahr	Nr.	
			106.00		1962	3'9 1 1-B	
Merkmale "2600 Sprint" vor Türen + auf Kofferdeckel.-"AR " vor Chassis-Nr.-"AR 00.601" vor							
Motor-Ifr.	Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.		6	
Hersteller des Fahrgestells	ALFA-ROMEO S.p.A., Milano (I)-Importeur ALFA-ROMEO, Lugano (TI)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Spritzwand						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn seitlich auf Kurbelgehäuse						
Motor-Typ AR.00.601-Reihenmotor, stehend, OHV, n. 2 oberliegenden Nockenwellen, 3-Doppelvergaser							
Lage des Motors	vorn		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	2'584 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart vollsynchron.		Seilw./Spill		Länge 4'580	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken		Breite 1'706	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 48		Spur V. 1'400		Höhe 1'370	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 200		Spur H. 1'370		Radstand 2'580	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,65/10,80		Überhang H. 1'150	
Fussbremse hydraulisch, m. Unterdruck-Unterstützung, a. alle 4 Räder, (V=Scheiben/H=Innenbacken) **							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	760	630	1'390	Dimension	165-400	165-400	Länge
Nutzlast	105	245	350	Pneu-Tragk.	540	540	Breite
Gesamtgew.	865	875	1'740		6	Ply	Höhe
Fabrikgarant.		5	Personen	PIRELLI	Cinturato		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		(165 SAE	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke ALFA ROMEO		Brems-PS (145 DIN	
Bohrung		83		Hub 79,6		Steuer-PS 13,16	
Karosserie-Form		Limousine (Coupé "Sprint" BERTONE)					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen					

+) Scheinw. Marke	4/ 2 CARELLI E 3 P 686	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ 2 CARELLI E 3 FR 1340	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.mit Standl. (weiss)
Standlichter	2/ die Aeusseren, Duplo, asymm.	seitlich= auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe	2/ separat, auf Stosstange	II= über Rückstrahler (orange)
Schlusslicht	2/ unter Rückstrahler, komb. m.Stop.	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlagen
Rückstrahler	2/ zw.Schlusslichter u. Blinker	Warnvorrichtung 2/ elektr.(2-Klang) + Lichtlupe
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 1/ Mitte innen oben
Kontrollschildbeleuchtung	nur f.normales Schild	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Rückfahrlicht	2/ unter Stosstange	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 5'900 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Lärmdämpfung: Fahrzeuge ausgerüstet mit Auspufftöpfe bezeichnet; 1/ APP.IGM 0.315 BS
 2/ " " 0.315 CS
 3/ " " 0.289 CS

+) Ausrüstung:

Kontrollschild: Original-Rahmen zu klein für Schweizer-Schild.-Muss entfernt werden.

Lichtlupe: Muss nicht auf Abblendung, sondern auf Fernlicht geschaltet sein.

Rückfahrleuchte: Muss über Zündschloss und Rückwärtsgang geschaltet sein.

✓ Scheibenbremsen auf 4 Räder TM Juni 1964

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, 12.6.62.

Die Typenprüfungskommission