

| | | | |
|--|---------------|-------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 31) Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell) | MERCEDES-BENZ | 7 0 9 | CH 3932 92 |

Hersteller DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart 60
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "709" (zus. Buchstabe: L= Luftfederung, S= Sattelschlepper, K= Kipper)
Fahrgestellnummer "CH 673... .." (CH nur am Fahrgestell) oder "WDB674....."
 Herstellerplakette rechts, im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse
 Motorkennzeichen "OM 364 I" rechts am Motorblock (Plakette)
 Importeur MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstr. 109, 8952 Schlieren

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------|------------------------|-----------------|----------|
| Fahrgestell | Motor | Marke | MERCEDES-BENZ | Typ | OM 364.I |
| Anzahl Achsen/Reifen | 2 / 6 | Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Federung | v+h=Blattfedern mit Stossdämpfer, a.W. h=Luft. | Treibstoff | D | Lage | vorn |
| Lenkung | mech. Kugelumlauf, Lenkhilfe hydraulisch | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Achsantrieb | auf Hinterräder | Bohrung | 97,5 | Hub | 133 |
| Betriebsbremse | Druckluft, 2-Kreis, IB, Bremskraftregler stufenlos lastabh. auf alle Räder; a.W. Antiblockiersystem (ABS), Abschaltdruck 7,9 bar. | Hubraum | 3970 | Steuer-PS | 20,22 |
| Hilfsbremse | Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf HR | Leistung kW | 66 (DIN) | bei min-1 | 2800 |
| Feststellbremse | Federspeicher *) | Md-max Nm | 265 | bei min-1 | 1400 |
| Dauerbremse | Staudruck, nicht abstufbar | Entstörung | - | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Doppelmanometer, Kontrollampe | Schalldämpfer | 1 Topf 1050 x Ø 210 mm | | **) |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------|---|-------------|-------|
| Karosserie/Ausrüstung | §) je nach Aufbau (Frontlenkerkabine) | | | Gewichte §) | vorn | hinten | Total |
| Anzahl Türen | 2 | Geschw. Messer | Tachograph | Leergewicht | 1780 | 810 | 2590 |
| Sicherheitsgurten vorn | - | hinten | - | Gewichtsverteilung | (Leergewicht Fgst. mit Achsabstand 4190 mm) | | |
| Unterlegkeil | §) | Rückspiegel | links + rechts | | | | 6500 |
| Diebstahlsicherung | - | Scheibenwisch. | 2 Blatt | Fabrikgarantie | 2500 | 4300 | 6500 |
| Treibstofftank | 1/80 lt/Kunststoff, a.W. 1/105 lt/Kunststoff | | | Reifengrösse | 225/75 R 16 | 225/75 R 16 | +)) |
| Warnvorrichtung | HELLA el 20024 | oder andere homologierte | | Ply/bar | - / 4,5 | - / 4,5 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| Anzahl Plätze §) | T 2 od. 3 v | M | h | Für Vmax | Speed-Index F, G, J od. K | Felgen | 6 J x 16 | 6 J x 15 Stahl |
| Masse §) | innen | aussen | | mech. Getriebe | - | autom. Getriebe | - | |
| Länge | §) | Achsabstand | 3090/3640/4190 ++) | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | - | - | - | |
| Breite | 2300 | Doppelachse v | h | Garantiertes Gesamtzuggewicht | 15000 | 15000 | | |
| Höhe | §) | Spurweite v | 1835 | Geprüfte Anhängelast | - | - | | |
| Überhang vorn | 1270 | Spurweite h | 1690 | Garantierte Dachlast | - | - | | |
| Überhang hinten | §) | Spurkreis ø | l 14400 r 13700 | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 75 - 105 | 75 - 105 | km/h | |
| Bodenfreiheit | leer 200/180 | beladen | 190/170 | gemessen | km/h bei min-1 | Motor | Zapfwelle | |

(Spurkreis mit Achsabstand 4190 mm gemessen)

| Geräuschemissionen | | Vorbeifahrt | Standmessung | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | (Code) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A min-1 | | Fahrzeugart | | |
| m5 DB-G 2/27-5/7,3 | 3,64 | 84,0 | 77,0 2100 | ab)ac) | Mercedes-Benz | Lastwagen oder Sattelschlepper | |
| m5 DB-G 2/27-5/7,3 | 3,64-5,12 | x | 77,0 2100 | ab)ac) | Marke und Typ | 7 0 9 | |
| a4 DB-W 4 B 035 | 3,64-5,12 | x | 77,0 2100 | ab)ac) | Typenschein-Nr. CH | 3932 92 | |
| | | | | | Karosserie | je nach Aufbau | |
| F | G | H | J | R | Plätze | Total 2 od. 3 | vorn |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | Leergewicht | laut Waagschein | |
| b = bei min-1 | k = 1,40 bei 2800 min-1 | k = 1,40 bei 2492 min-1 | | | Nutzlast | je nach Aufbau | |
| b = bei min-1 | k = 1,45 bei 2184 min-1 | k = 1,20 bei 1876 min-1 | | | Gesamtgewicht | 6500 | |
| b = bei min-1 | k = 1,25 bei 1568 min-1 | k = 1,25 bei 1260 min-1 | | | | Treibstoff | D |
| D | G+P | | | | | Hubraum | 3970 |
| S Sacharach = 3,0 | Einspritzpumpe BOSCH | | | | | Steuer-PS | 20,22 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreisschutzventil; mechanische Notlösung: Spindel an Zylinder.
- ** Geräuschdämpfung - Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material ausgekleidet,
- Absorptionsblenden in beiden Radkastenöffnungen vorne; 2-teilig an Kabine sowie an Chassis-Längsträger,
- Absorptionsblenden beidseitig vom Motor und Getriebe unterhalb Chassis-Längsträger.
- + Reifenvariante : 215/75 R 17,5, Tragkraft pro Achse bei 6,25 bar: v = 3200 kg, h = 6200 kg, Speed-Index F,G,J od. K. sowie weitere für Tragkraft und Geschwindigkeit ausreichende Reifen.
- ++ Achsabstände : Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden: von 3090 - 4190 mm alle 100 mm möglich.
- §) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze, Ausrüstung und Unterlegkeil bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 25.4.84
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle