

Fahrzeugart. 31)	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	MERCEDES-BENZ	1317	CH 3933 08

Hersteller: DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart (D)  
 Erkennungsmerkmale: auf Herstellerplakette "1317" (zus. Buchstabe: L= Luftfederung; S= Sattelschlepper)  
 Fahrgestellnummer "CH 676....." (CH nur am Fahrgestell) oder "WDB 676....."  
 Herstellerplakette: rechts, im Einstieg  
 Fahrgestellnummer: rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse  
 Motorkennzeichen: "OM 366 A I/9" Plakette, rechts am Motorblock  
 Importeur: MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Fahrgestell: 2 / 6  
 Anzahl Achsen/Reifen: Blattfedern/Stossdämpfer; a.W. H= Luftfederung  
 Federung: mechanisch Kugelumlaufl mit hydr. Lenkhilfe  
 Lenkung: auf Hinterräder  
 Achsantrieb: Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, Brems-  
 Betriebsbremse: kraftregler stufenl. lastabh. auf alle Räder,  
Abschaltdruck 8,0; a.W. "ARS" (BOSCH/WABCO)  
 Hilfsbremse: Federspeicher, abstufbar, IB, auf Hinterräder,  
Betriebs- + Notlösedruck über 4-Kreis-Schutz-  
ventil; mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder  
 Feststellbremse: Staudruck nicht abstufbar  
 Dauerbremse: Doppelmanometer + Kontrolllampe  
 2-Kreis-Kontrolle:

Motor	<u>MERCEDES-BENZ</u>	Typ	<u>OM 366 A I/9</u>
Marke	<u>Reihe/Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Kühlung	<u>97,5</u>	Hub	<u>133,0</u>
Bohrung	<u>5955</u>	Steuer-PS	<u>30,33</u>
Hubraum	<u>125 DIN</u>	bei /min	<u>2600</u>
Leistung kW	<u>560</u>	bei /min	<u>1400</u>
Mid-max. Nm	<u>1 Topf 1000x290x190 mm</u>		
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung: je nach Aufbau / Frontlenkerkabine §)  
 Anzahl Türen: 2 Geschw. Messer: Tachograph  
 Sicherheitsgurten vorn: hinten —  
 Unterlegkeil: 1/340x170x200mm Rückspiegel: 2/beidseitig  
 Diebstahlsicherung: 1/135 lt. Kunststoff od. 200 lt. Stahlblech  
 Treibstofftank: HELLA el 20024 oder andere homologierte  
 Warmmörtung:

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>2530</u>	<u>1300</u>	<u>3830 §)</u>
Gewichtsverteilung	<u>(Leergewicht Kabine/Fahrgestell)</u>		
	<u>13000</u>		
Fabrikgarantie	<u>4400</u>	<u>9200</u>	<u>13000</u>
Reifengrösse	<u>10 R 22,5</u>	<u>10 R 22,5</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>140 / 7,25</u>	<u>137 / 7,25</u>	
Tragkraft	<u>5000</u>	<u>9200</u>	
für Vmax	<u>120</u>		
Felgen	<u>6,75 x 22,5 Stahl</u>		

Anzahl Plätze: T 2 od. 3 v M h  
 Masse: §) innen aussen  
 Länge: 7480  
 Breite: 2500/2300  
 Höhe: 2560  
 Überhang vorn: 1290  
 Überhang hinten: 2000  
 Bodenfreiheit: leer 320/250  
 Achsabstand ++: 4190/3640/4840/  
 Spurweite v: 1900 - 1940  
 Spurweite h: 1780  
 Spurbreite Ø: 14900 r 14200  
 beladen: 300/230

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>21000 kg</u>	<u>21000 kg</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>70-120 km/h</u>	<u>70-120 km/h</u>
gemessen	km/h bei /min	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	IA	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart			
m12, DB G4/65/9,0 + GV	4,75-5,86	79,0	74,0 1950	ab) ac)	Mercedes-Benz	1317		
m6, DB G4/65/9,0	4,30-5,86	x	74,0 1950	ab) ac)	Mercedes-Benz	1317		
m5, DB G3/60-5/7,5	3,91-5,22	x	74,0 1950	ab) ac)	Typenschein-Nr. CH	3933 08		
a5, MT 653	3,83-5,86	x	74,0 1950	ab) ac)	Karosserie	je nach Aufbau		
<u>Grenzwerte 01.10.86 erfüllt</u>								
F	G	H	J	R	Plätze	Total <u>2 od. 3</u>	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24			Leergewicht	<u>lt. Waagschein</u>	Treibstoff	<u>D</u>
b= bei /min	k= 0,10 bei 2600 /min	k= 0,10 bei 2314 /min			Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>	Hubraum	<u>5955</u>
b= bei /min	k= 0,15 bei 2028 /min	k= 0,20 bei 1742 /min			Gesamtgewicht	<u>13000</u>	Steuer-PS	<u>30,33</u>
b= bei /min	k= 0,32 bei 1456 /min	k= 0,65 bei 1170 /min						
O	O+P							
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH							

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Lärmdämpfung : Absorptionswanne unter Motor und Getriebe. Absorptionsblenden in beiden Radkastenöffnungen vorne. Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt. Visco-Lüfter  $\phi$  560 mm, 6-Blatt.
- + ) Reifenvarianten : 285/70 R 19.5, V= 5000 kg (140/7,25) / H= 9200 kg (137/7,25), V-max. 120 km/h.
- ++ ) Achsabstand : Achsabstandsänderungen von 3640 bis 5490 mm können vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden.
- §) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Kotschutzklappen über Vorderräder erforderlich; H= je nach Aufbau. Radmutterabdeckung über Vorderräder erforderlich. Windabweiser (Sonnenblende) oben am Kabinendach zugelassen gemäss Schreiben Polabt. vom 12.05.80.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur bei Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Schlieren, 25.06.85.

Sta/FR

Ersetzt Typenschein vom 25.06.85  
11.02.87 - Achsabstand SW

Eldg. Typenprüfstelle