

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Kombiwagen	RENAULT	R 1123 - 4 L	1963	3 9 5 3			
Merkmale "4 L" auf Heck, -"R 1123" auf Hersteller-Plakette (Rhombus) auf Spritzwand							
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	RENAULT, Billancourt (F) - Importeur RENAULT SA, Regensdorf (ZH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Vordersitzkonsole + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Block hinter Zündspule, angenietete Plakette						
Motor-Typ	800 - 01 - Reihenmotor, stehend, OHV						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	845,4 cm ³	Anhängerbremse	Aussonnmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	vollsynchro., Sellw./Spill	Länge 3'656			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3 Zughaken	Breite 1'485			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	30 Spur V. 1'246	Höhe 1'532			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	110 Spur H. 1'204	Radstand *) 2'419			
Anzahl Reifen	4	Differentialsporre	Wendekreis 9,00/9,10	Überhang H. *) 722			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	340	260	600	Dimension	135-330	135-330 (135-13)	Länge 760/1'500
Nutzlast	85	240	325	Pneu-Tragk.	285	285	Breite 1'015
Gesamtgew.	425	500	925				Höhe 1'000
Fabrikgarant.	500	500	950				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 + 1		Überhang H. 550
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke	RENAULT		Brems-PS 32SAE/26DIN
Bohrung	58			Hub	80		Steuer-PS 4,3
Karosserie-Form	Limousine						
Zahl der Plätze: Total	4		(vorn 2 Mitte hinten 2)		Stehplätze		

Fernlicht	2/ CIBIE E 2 101	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H=	unter Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Blinker	Rückblickspegel	2/ innen Mitte unten + aussen 1.
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	75 dB bei 4'700 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Masse: Radstand links 2'395 mm / rechts 2'443 mm = Durchschnitt 2'419 mm
 Ueberhang H. 746 mm = 698 mm = 722 mm

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 18.9.62.

Die Typenprüfungskommission