

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	ALFA - ROMEO			1600 - Spider			1963	3'9 6 9-B	
Merkmale "1600" a.Kofferdeckel.-"Tipo 10123-IGM 2673 OH" a.Plakette an Spritzwand.-"AR" vor									
Chassis-Nr.-"AR 00112" vor			Motor-Nr.			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells ALFA ROMEO S.p.A. Milano (I)-Importeur Alfa Romeo, Lucano									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block über Oelmesstab									
Motor-Typ AR 00 112 - Reihmotor, OHV, 2 obenliegende Nockenwellen									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	1'567 cm³	Anhängerbremse						Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.			Sollw./Spill		Länge 3'900		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5			Zughaken		Breite 1'580		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang			Spur V. 1'292		Höhe 1'335		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 165			Spur H. 1'270		Radstand 2'250		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre			Wendekreis 10,50/10,05		Überhang H. 850		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder **									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
	535	435	970		Dimension	155-15			155-15
Nutzlast	60	80	140	Pneu-Tragk.	395	395	Breite		
Gesamtgew.	595	515	1'110	PIRELLI Cinturato 367			Höhe		
Fabrikgarant.	2 Personen						Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		(106 SAE)			
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke ALFA ROMEO		Brems-PS (92 DIN)			
Bohrung		78		Hub 82		Steuer-PS 7,98			
Karosserie-Form Cabriolet (Carrosserie PININ FARINA)									
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2 Mitte hinten)		Stehplätze			

Fernlicht	2/ CARELLO E 3 P 686	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	Fahrlichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter(weiss)
Standlicht	2/ separat	seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe		H= über Schluss- u. Stoplichter (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektr. mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ separat über Rückfahrlichter	Warnvorrichtung 1/ elektr.(2-Klang) + Lichthupe**)
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte unten + aussen links
Kontrollschildbeleuchtung f.norm.u.langes Schild *)		Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Rückfahrlicht	2/ unter Rückstrahler	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	von Chassis Nr.377.230 bis 377.850
Lärmmessung	86-87 dB bei 6'200 U/min +)	wahlweise mit Trommel- od. Scheibenbr.
		Ab Chassis Nr.377.851 nur noch mit Scheibenbremsen erhältlich.

Bemerkungen und Ausnahmen

Mod. 1964 ab Chassis Nr.377.230 TM 3/63

Scheiben- vorn, Trommelbremsen hinten
ab Chassis Nr.373.000 TM Juni 1964

- *) Kontrollschild: Original-Rahmen zu klein.
- ***) Lichthupe: Muss auf Fernlicht geschaltet sein.
- +) Lärmdämpfung: 3 Auspufftöpfe AR IGM 0289 AS

BS

CS

Ansaugeräuschkämpfer IGM 2674 S

Lärm gemäss den Weisungen EJPD für die Lärmbekämpfung im Strassenverkehr vom 24.12.57.,
Ziff A III. 3, nicht zu beanstanden, Verfügung EJPD 7.12.62.

Diese Karte ersetzt TS 3'969-B vom 2.8.62.

Lärm

(14.12.62.)

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 2.8.62.

Die Typenprüfungskommission