

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Landw.-Traktor		RENAULT		R. 7050 - N 70 Normal		jahr	Nr.
						1962	3'976
Merkmale "R 7050" a. Hersteller-Plakette, vor Schalthebel. - "N 70" a. angeniet. Plakette, vorn seitl.							
a. Motorhaube. - Ab Fahrgestell-Nr.:		7.018.105		Betriebsstoff		Diesel Anzahl Zyl. 3	
Hersteller des Fahrgestells		RENAULT, Billancourt ( F ) - Importeur: RENAULT-Suisse, Regensdorf (ZH)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Rahmen + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, oben auf Zylinderblock, zwischen 2.u.3. Zyl. + a. Motor-Plakette					
Motor-Typ		A K D 112 D. - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		2'715 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Ausssenmasse in mm	
Takete		4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4+6 = 10		Zughaken		Stecknagel	
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 3,8		Spur V. 1'200 - 1'900	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'200 - 1'800	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,90/6,90	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, a. Differentialwelle (2 Pedalen mit Verriegelung)					
Handbremse		mechanisch, Aussenband, a. Differentialwelle (Hebel links)					
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung	
vorn hinten		615 1'145		1'760		vorn hinten	
leer +)						6.00 - 16 9,5/9-36 **)	
Nutzlast						Pneu-Tragk. 565 910	
Gesamtgew.						4 Ply	
Fabrikgarant.				3'940		AGRAR	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		10'690		Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke MWM		Brems-PS 36 DIN	
Bohrung		98		Hub 120		Steuer-PS 13,83	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 + 1 *** (vorn		Mitte hinten		Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen					

40

Scheinw. Marke 2/ DUCELLIER E 2 139	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem 2/ Duplo	
Standlichter 2/ in den Scheinwerfer	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ links u.rechts a.Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ a.Hinterachse, $\emptyset$ 70 mm	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser 1/ Stundenzähler
Kontrollschildbeleuchtung 1/ Mitte Fahrersitz-	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	[Rücklehne]
Elektr. Anlage (2x6 V) 12 Volt	
Lärmmessung 82 dB bei 2'000 U/min *)	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'000 U/min am Motor oder 546 U/min an der Zapfwelle.  
Regler: "BOSCH"-Einspritzpumpe mit eingebautem Fliehkraftregler; Deckel über Regulierschraube plombiert.
- \*\* ) Bereifung: Wird auch mit folgenden Reifen-Dimensionen geliefert:  
11 x 28 = Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'000 U/min am Motor od.546 U/min an Zapfwel.  
11 x 36 = Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 1'850 U/min am Motor od.505 U/min an Zapfwel.
- \*\*\* ) Anzahl Plätze: 1 + 1 Notsitz, mit Geländer, links auf Kotflügel
- + ) Leergewicht: Verändert sich je nach zusätzlicher Ausrüstung  
Traktoren mit Zusatzgeräte "FAUCHEUX" (Mistlader, Heu- und Strohlader, Ladeschaufel, usw.) dürfen mit dem aufmontierten Aggregat öffentliche Strassen und Wege nicht benützen.- Zu grossen Ueberhang nach vorn.

Ort und Datum der Typenprüfung Regensdorf, 15.8.62

Die Typenprüfungskommission